SANETRON

2 Mp PTZ

IP KAMERA

SN-IP2018X

> 1/2.8" SONY CMOS, HD 2.1 MP motorize
> 8 mm ~ 130 mm 18x Optik Zoom
> Gündüz: 1 km Gece 500 m Görüş
> TWDR 128 dB ve Sd Kart Desteği
> Max 30fps@1080P
> Anti-Sis, Gece/Gündüz (ICR)
> Ultra DNR, EIS, Oto Iris, Oto Focus
> Oto İzleme ve Akıllı Analiz Destekler
> Akıllı 3D pozisyonlama
> 500 m ye kadar IR Aydınlatma , IP67

Model	SN-IP2018X
Görüntü Sensörü	1/2.8" Exmor CMOS
Çözünürlük	1/2.8" SONY CMOS, HD 2.1 MP
Algılama	Gündüz : 1 km Gece:500 m
Elektronik Shutter Hızı	1/1 ~ 1/30,000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.05Lux@F1.6, B/W: 0.005Lux@F1.6, 0Lux (IR Açık)
S/N Oranı	55 dB den çok
Video Çıkışı	BNC(1.0Vp-p/75), PAL / NTSC
Kamera Genel Özellikler	
Gündüz / Gece	Auto ICR geçiş, renk B/W modu
Arka Işık	BLC / HLC / WDR
Beyaz Ayarı	Otomatik, ATW, Kapalı Alan, Açık Alan, Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Gürültü Azaltma	Ultra DNR (2D/3D)
Defog	Açık / Kapalı
ROI	Mevcut
Silecek	Opsiyonel
Lens	
Focal Length	8-130mm (18x Optik zoom)
Lazer Açısı	1.5°~20°
Odaklama Kontrolü	Otomatik / Manuel
Lazer Lens	30mm F1.0 Hızlı lens, GHT lazer homojenize teknoloji
Fov	65°~2.3°
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0 ~ 360 ° sürekli, Eğim: + 40 ° ~ -75 °
Manuel Hızı Kontrolü	Pan: 0.1° ~160° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s
Preset Hızı	Pan: 0.1° ~160° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s
Preset	255
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan
Konumlandırma Hassasiyeti	±0.1°
Hız Ayarı	Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu
Sistem Geri Açma	Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme
Durağan Hareket Durumu	Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme
Zaman Programlı Komut	Preset Süresi ile Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern in Otomatik Etkinleştirilmesi
Protokol	TCP/IP, RTP/RTCP, HTTP vb. Protokol
IR Mesafesi	1 km
Video	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Çözüm	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Frame Oranı	
Ana Akım	1080P (1 ~ 25/30fps) / 720P(1~50/60fps)
Alt Akım 1	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Alt Akım 2	720P/D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711u(32kbps)/ PCM(128kbps)
Arayüz	1/1 Kanal Giriş/Çıkış
Akıllı Fonksiyon	
Otomatik Takip	Tek sahne, çoklu-sahne, panorama-sahne
Akıllı Fonksiyon	Tripwire, Tehlikeli Alandan Geçme, Çevre Koruma, Şüpheli Kişi algılama, Terk Nesne Algılama, Eksik Nesne Algılama, Yasadışı Otopark, Hızlı Hareket vb.
Takip Tetikleme Modu	Manual / Otomatik (alarm triggered)
Takip Tetikleme Olayı	Hedefleme, Yakınlaştırma, İzleme, Kayıt, Anlık, Alarm vb
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoller	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Uygunluk	ONVIF,GB/T28181 Destekler
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
AUX	
Memory Slot	Micro SD, Max 128 GB
RS485	1 port
Alarm	Giriş/Çıkış
Genel	
Güç Tüketimi	70W/90W (lazer / Isıtıcı Açık)
Çalışma Sıcaklığı	AC/DC 24V±10%×50Hz×150W×
Koruma Sertifikası	IP67, TVS4000V Anti-Sarsıntı,Anti-shock
Ağırlık	22 Kg