



2 Mp PTZ IP KAMERA SN-IP3300TM

> Termal IP PTZ Kamera (640 x512)
> Termal Kamera Lensi : 50mm F1.0
> 2 Mp IP Kamera Lensi : 15~ 300mm
> 1.80m İnsan: Algılama: 10100m , Tanıma:2500m ,Teşhis:1250m
> 2.3m Araç : Algılama: 25700m ,Tanıma: 6400m,Teşhis:3250m
> 1/1.8" 2Megapixel progressive scan Exmor CMOS , 30fps@1080p
> 640 x512 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi Auto Tracking,
Akıllı Video Analizi , Focus-free, ROI, Hareket Algılama, Renk Paletleri Desteği,
Akıllı Alarm çıkışı,Çoklu Network Görüntülemesi :
Web Viewer,CMS(DSS/PSS) & DMSS, H.264 / MJPEG çift codec desteği

Model	SN-IP3300TM
Algılama	Araç 25700m (2.30 m x 2.30 m) İnsan 10100m (1.80 m x 0.50 m)
Tanıma	Araç 6400m (2.30 m x 2.30 m) İnsan 2500m (1.80 m x 0.50 m)
Teşhis	Araç 3200m (2.30 m x 2.30 m) İnsan 1250m (1.80 m x 0.50 m)
Dedektör	
Türü	Cooled FPA
Çözünürlük	640 x512
Spectrum	3.7~ 4.8µm
NETD	≤ 25mK
Kare Hızı	25Hz
NUC	Otomatik / manuel / arka plan düzeltme
Görüntü işlemi	DDE / sahte renk
Video output	PAL/ NTSC
Başlangıç zamanı	≤ 7.5 saniye (25 ° C)
Lens	
Odak Uzunluğu	15~ 300mm
FOV	1.83°x1.46°~ 35.5°x28.7°
IFOV	0.05 ~ 1mrad
Lens Kontrol	Electric
İki Gözlü	640 x480
Arayüz	
Güç Arabirimi	DC24V
Diğer Arayüzler	RS485, BNC video output
Ortam Göstergeleri	
Çalışma Sıcaklığı	(-30°C~ 55°C)
Depolama Sıcaklığı	(-40°C~ 70°C)
Koruma	IP66
Anti-Titreşim	10~55Hz, 0.75mm
Anti-Darbe	150m/s2, 11ms
Toz-Sis	PH 6.5 ~ 7.2, sürekli 48 saat püskürtülür, yüzey değişmez
Güç Kaynağı	
Kaynak	Lityum Batarya
Güç Tüketimi	≤6W
Zamanlayıcı Kullanma	Yaklaşık 3 saat
Power	
Güç Kaynağı	DC24V
Güç Tüketimi	≤ 15W @ 25 x Standart çalışma durumunda ≤ 30W @ 25 x En yüksek elektrik akımında