

SANETRON

FİYAT LİSTESİ

GRİMEX P ELEKTRONİK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İTH. İHR.PAZ. VE LTD. ŞTİ.

Tel: 0216 313 91 91








Web: www.sanetron.com.tr









Mail: info@sanetron.com.tr



B2b: www.bayisanetron.com

AHD BULLET VE AHD DOME KAMERALAR

Ürün Resim	Ürün Model No	Ürün Özellikleri	Liste \$
	SANETRON SN-AHD5836 4 in 1 (AHD,CVI,TVI,CVBS)	5 MP Sensör: 1/2.5" CMOS Sensör Lens: 3.6 mm Sabit Lens Pixel: 2592x1944 IR Led / Gece Görüş: 42µ x 4 Atom Led/ 40 Metre OSD Menü: Destekler İletim Mesafesi: RG6 U6 Koaksiyel Kablo ile 500 m Video Çıkışı: 1.0Vp-p complex video output, 75Ω Çıkış Modeli: PAL/NTCS Ayarlanabilir Muhafaza: Metal IP66 Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ + 60°C RH95% Max Diğer Destekler: NR:3D DNR, Görüntü Ayarı:Parlaklık, netlik, BLC / FLC / HSBLC / AWB, AGC:0-15 DWDR: Otomatik,UTC	130 \$
	SANETRON SN-AHD5829 4 in 1 (AHD,CVI,TVI,CVBS)	5 MP Sensör: 1/2.5" CMOS Sensör Lens: 3.6 mm Sabit Lens Pixel: 2592x1944 IR Led / Gece Görüş: 42µ x 4 Atom Led/ 30 Metre OSD Menü: Destekler İletim Mesafesi: RG6 U6 Koaksiyel Kablo ile 500 m Video Çıkışı: 1.0Vp-p complex video output, 75Ω Çıkış Modeli: PAL/NTCS Ayarlanabilir Muhafaza: Metal IP66 Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ + 60°C RH95% Max Diğer Destekler: NR:3D DNR, Görüntü Ayarı:Parlaklık, netlik, BLC / FLC / HSBLC / AWB, AGC:0-15 DWDR: Otomatik,UTC	90 \$
	SANETRON SN-AHD5629 4 in 1 (AHD,CVI,TVI,CVBS)	5 MP Sensör: 1/2.5" CMOS Sensör Lens: 3.6 mm Sabit Lens Pixel: 2592x1944 IR Led / Gece Görüş: 14µ x 18 Smart Led/ 20 Metre OSD Menü: Destekler İletim Mesafesi: RG6 U6 Koaksiyel Kablo ile 500 m Video Çıkışı: 1.0Vp-p complex video output, 75Ω Çıkış Modeli: PAL/NTCS Ayarlanabilir Muhafaza: Metal IP66 Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ + 60°C RH95% Max Diğer Destekler: NR:3D DNR, Görüntü Ayarı:Parlaklık, netlik, BLC / FLC / HSBLC / AWB, AGC:0-15 DWDR: Otomatik,UTC	90 \$
	SANETRON SN-AHD2828 4 in 1 (AHD,CVI,TVI,CVBS)	2 MP Sensör: 1/2.7" CMOS Sensör Lens: 2.8-12 mm Ayarlanabilir Lens Pixel: 1920x1080P IR Led / Gece Görüş: 42µ x 4 Atom Led/ 40 Metre OSD Menü: Destekler İletim Mesafesi: RG6 U6 Koaksiyel Kablo ile 500 m Video Çıkışı: 1.0Vp-p complex video output, 75Ω Çıkış Modeli: PAL/NTCS Ayarlanabilir Muhafaza: Metal IP66 Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ + 60°C RH95% Max Diğer Destekler: NR:3D DNR, Görüntü Ayarı:Parlaklık, netlik, BLC / FLC / HSBLC / AWB, AGC:0-15 DWDR: Otomatik,UTC	119 \$
	SANETRON SN-AHD2821 4 in 1 (AHD,CVI,TVI,CVBS)	2 MP Sensör: 1/2.7" CMOS Sensör Lens: 2.8-12 mm Ayarlanabilir Lens Pixel: 1920x1080P IR Led / Gece Görüş: 42µ x 4 Atom Led/ 40 Metre OSD Menü: Destekler İletim Mesafesi: RG6 U6 Koaksiyel Kablo ile 500 m Video Çıkışı: 1.0Vp-p complex video output, 75Ω Çıkış Modeli: PAL/NTCS Ayarlanabilir Muhafaza: Metal IP66 Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ + 60°C RH95% Max Diğer Destekler: NR:3D DNR, Görüntü Ayarı:Parlaklık, netlik, BLC / FLC / HSBLC / AWB, AGC:0-15 DWDR: Otomatik,UTC	113 \$
	SANETRON SN-AHD3622 4 in 1 (AHD,CVI,TVI,CVBS)	2 MP Sensör: 1/2.7" CMOS Sensör Lens: 3.6 mm Sabit Lens Pixel: 1920x1080P IR Led / Gece Görüş: 42µ x 4 Atom Led/ 40 Metre OSD Menü: Destekler İletim Mesafesi: RG6 U6 Koaksiyel Kablo ile 500 m Video Çıkışı: 1.0Vp-p complex video output, 75Ω Çıkış Modeli: PAL/NTCS Ayarlanabilir Muhafaza: Metal IP66 Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ + 60°C RH95% Max Diğer Destekler: NR:3D DNR, Görüntü Ayarı:Parlaklık, netlik, BLC / FLC / HSBLC / AWB, AGC:0-15 DWDR: Otomatik,UTC	85 \$
	SANETRON SN-AHD3628 4 in 1 (AHD,CVI,TVI,CVBS)	2 MP Sensör: 1/2.7" CMOS Sensör Lens: 3.6 mm Sabit Lens Pixel: 1920x1080P IR Led / Gece Görüş: 42µ x 4 Atom Led/ 30 Metre OSD Menü: Destekler İletim Mesafesi: RG6 U6 Koaksiyel Kablo ile 500 m Video Çıkışı: 1.0Vp-p complex video output, 75Ω Çıkış Modeli: PAL/NTCS Ayarlanabilir Muhafaza: Metal IP66 Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ + 60°C RH95% Max Diğer Destekler: NR:3D DNR, Görüntü Ayarı:Parlaklık, netlik, BLC / FLC / HSBLC / AWB, AGC:0-15 DWDR: Otomatik,UTC	58 \$

	SANETRON SN-AHD3629 4 in 1 (AHD,CVI,TVI,CVBS)	2 MP	<table border="1"> <tr><td>Sensör</td><td>1/2.7" CMOS Sensör</td></tr> <tr><td>Lens</td><td>3.6 mm Sabit Lens</td></tr> <tr><td>Pixel</td><td>1920x1080P</td></tr> <tr><td>IR Led / Gece Görüş</td><td>14µ x 18 Smart Led/ 20 Metre</td></tr> <tr><td>OSD Menü</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>İletim Mesafesi</td><td>RG6 U6 Koaksiyel Kablo ile 500 m</td></tr> <tr><td>Video Çıkışı</td><td>1.0Vp-p complex video output, 75Ω</td></tr> <tr><td>Çıkış Modeli</td><td>PAL/NTCS Ayarlanabilir</td></tr> <tr><td>Muhafaza</td><td>Metal IP66</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>-20 ~ + 60°C RH95% Max</td></tr> <tr><td>Diğer Destekler</td><td>NR:3D DNR, Görüntü Ayarı:Parlaklık, netlik, BLC / FLC / HSBLC / AWB, AGC:0-15 DWDR: Otomatik,UTC</td></tr> </table>	Sensör	1/2.7" CMOS Sensör	Lens	3.6 mm Sabit Lens	Pixel	1920x1080P	IR Led / Gece Görüş	14µ x 18 Smart Led/ 20 Metre	OSD Menü	Destekler	İletim Mesafesi	RG6 U6 Koaksiyel Kablo ile 500 m	Video Çıkışı	1.0Vp-p complex video output, 75Ω	Çıkış Modeli	PAL/NTCS Ayarlanabilir	Muhafaza	Metal IP66	Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max	Diğer Destekler	NR:3D DNR, Görüntü Ayarı:Parlaklık, netlik, BLC / FLC / HSBLC / AWB, AGC:0-15 DWDR: Otomatik,UTC	58 \$				
Sensör	1/2.7" CMOS Sensör																													
Lens	3.6 mm Sabit Lens																													
Pixel	1920x1080P																													
IR Led / Gece Görüş	14µ x 18 Smart Led/ 20 Metre																													
OSD Menü	Destekler																													
İletim Mesafesi	RG6 U6 Koaksiyel Kablo ile 500 m																													
Video Çıkışı	1.0Vp-p complex video output, 75Ω																													
Çıkış Modeli	PAL/NTCS Ayarlanabilir																													
Muhafaza	Metal IP66																													
Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max																													
Diğer Destekler	NR:3D DNR, Görüntü Ayarı:Parlaklık, netlik, BLC / FLC / HSBLC / AWB, AGC:0-15 DWDR: Otomatik,UTC																													
	SANETRON SN-AHD3625 4 in 1 (AHD,CVI,TVI,CVBS)	2 MP	<table border="1"> <tr><td>Sensör</td><td>1/2.7" CMOS Sensör</td></tr> <tr><td>Lens</td><td>3.6 mm Sabit Lens</td></tr> <tr><td>Pixel</td><td>1920x1080P</td></tr> <tr><td>IR Led / Gece Görüş</td><td>14µ x 18 Atom Led/ 20 Metre</td></tr> <tr><td>OSD Menü</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>İletim Mesafesi</td><td>RG6 U6 Koaksiyel Kablo ile 500 m</td></tr> <tr><td>Video Çıkışı</td><td>1.0Vp-p complex video output, 75Ω</td></tr> <tr><td>Çıkış Modeli</td><td>PAL/NTCS Ayarlanabilir</td></tr> <tr><td>Muhafaza</td><td>Plastik IP65</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>-20 ~ + 60°C RH95% Max</td></tr> <tr><td>Diğer Destekler</td><td>NR:3D DNR, Görüntü Ayarı:Parlaklık, netlik, BLC / FLC / HSBLC / AWB, AGC:0-15 DWDR: Otomatik,UTC</td></tr> </table>	Sensör	1/2.7" CMOS Sensör	Lens	3.6 mm Sabit Lens	Pixel	1920x1080P	IR Led / Gece Görüş	14µ x 18 Atom Led/ 20 Metre	OSD Menü	Destekler	İletim Mesafesi	RG6 U6 Koaksiyel Kablo ile 500 m	Video Çıkışı	1.0Vp-p complex video output, 75Ω	Çıkış Modeli	PAL/NTCS Ayarlanabilir	Muhafaza	Plastik IP65	Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max	Diğer Destekler	NR:3D DNR, Görüntü Ayarı:Parlaklık, netlik, BLC / FLC / HSBLC / AWB, AGC:0-15 DWDR: Otomatik,UTC	43 \$				
Sensör	1/2.7" CMOS Sensör																													
Lens	3.6 mm Sabit Lens																													
Pixel	1920x1080P																													
IR Led / Gece Görüş	14µ x 18 Atom Led/ 20 Metre																													
OSD Menü	Destekler																													
İletim Mesafesi	RG6 U6 Koaksiyel Kablo ile 500 m																													
Video Çıkışı	1.0Vp-p complex video output, 75Ω																													
Çıkış Modeli	PAL/NTCS Ayarlanabilir																													
Muhafaza	Plastik IP65																													
Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max																													
Diğer Destekler	NR:3D DNR, Görüntü Ayarı:Parlaklık, netlik, BLC / FLC / HSBLC / AWB, AGC:0-15 DWDR: Otomatik,UTC																													
AHD PTZ KAMERALAR																														
7" inç PTZ 	SANETRON SN-AHD2018X 3.9mm-85mm 18x Optik Zoom	2 MP	<table border="1"> <tr><td>Sensör</td><td>1/2.9"SONY CMOS Sensor</td></tr> <tr><td>Lens / Optik Zoom</td><td>3.9mm-85mm / 18x Optik Zoom</td></tr> <tr><td>Pixel</td><td>1920x1080P</td></tr> <tr><td>IR Led / Gece Görüş</td><td>42x8 Led/ 120 Metre</td></tr> <tr><td>OSD Menü</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>İletim Mesafesi</td><td>RG6 U6 Koaksiyel Kablo ile 500 m</td></tr> <tr><td>Video Çıkışı</td><td>1.0Vp-p complex video output, 75Ω</td></tr> <tr><td>Çıkış Modeli</td><td>PAL/NTCS Ayarlanabilir</td></tr> <tr><td>Muhafaza</td><td>Metal IP66</td></tr> <tr><td>Preset,Pattern,Cru.</td><td>220 Preset, 4 Pattern , 4 Cruises</td></tr> <tr><td>Yatay/Dikey</td><td>Yatay 360 ° Sürekli Dönüş, Dikey 90° Otomatik Dön.</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>-20 ~ + 60°C RH95% Max</td></tr> <tr><td>Diğer Destekler</td><td>NR:3D DNR, Görüntü Ayarı:Parlaklık, netlik, BLC / FLC / HSBLC / AWB, AGC:0-15 DWDR: Otomatik</td></tr> </table>	Sensör	1/2.9"SONY CMOS Sensor	Lens / Optik Zoom	3.9mm-85mm / 18x Optik Zoom	Pixel	1920x1080P	IR Led / Gece Görüş	42x8 Led/ 120 Metre	OSD Menü	Destekler	İletim Mesafesi	RG6 U6 Koaksiyel Kablo ile 500 m	Video Çıkışı	1.0Vp-p complex video output, 75Ω	Çıkış Modeli	PAL/NTCS Ayarlanabilir	Muhafaza	Metal IP66	Preset,Pattern,Cru.	220 Preset, 4 Pattern , 4 Cruises	Yatay/Dikey	Yatay 360 ° Sürekli Dönüş, Dikey 90° Otomatik Dön.	Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max	Diğer Destekler	NR:3D DNR, Görüntü Ayarı:Parlaklık, netlik, BLC / FLC / HSBLC / AWB, AGC:0-15 DWDR: Otomatik	783 \$
Sensör	1/2.9"SONY CMOS Sensor																													
Lens / Optik Zoom	3.9mm-85mm / 18x Optik Zoom																													
Pixel	1920x1080P																													
IR Led / Gece Görüş	42x8 Led/ 120 Metre																													
OSD Menü	Destekler																													
İletim Mesafesi	RG6 U6 Koaksiyel Kablo ile 500 m																													
Video Çıkışı	1.0Vp-p complex video output, 75Ω																													
Çıkış Modeli	PAL/NTCS Ayarlanabilir																													
Muhafaza	Metal IP66																													
Preset,Pattern,Cru.	220 Preset, 4 Pattern , 4 Cruises																													
Yatay/Dikey	Yatay 360 ° Sürekli Dönüş, Dikey 90° Otomatik Dön.																													
Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max																													
Diğer Destekler	NR:3D DNR, Görüntü Ayarı:Parlaklık, netlik, BLC / FLC / HSBLC / AWB, AGC:0-15 DWDR: Otomatik																													
XVR KAYIT CİHAZLARI																														
2U 8 HDD XVR 	SANETRON SN-XVR1032 1080 N 5 in 1 (IP,AHD,CVI,TVI,CVBS) 8 GB Ram	32 CH	<table border="1"> <tr><td>BNC Girişi</td><td>Maksimum 32 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)</td></tr> <tr><td>IP Video Girişi</td><td>Maksimum 32 Kanal 1080P IP Kamera Desteği</td></tr> <tr><td>Bant Genişliği</td><td>Maksimum 160 Mbps Bant Genişliği</td></tr> <tr><td>İşletim Sistemi</td><td>Linux İşletim Sistemi</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.264</td></tr> <tr><td>HDD /E-Sata</td><td>8x6 TB (48 TB'a Kadar) HDD Desteği / 1xE-SATA</td></tr> <tr><td>USB Port</td><td>2xUSB 2.0</td></tr> <tr><td>HDMI / VGA</td><td>1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet CVBS</td></tr> <tr><td>Ses Giriş / Ses port</td><td>12 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı</td></tr> <tr><td>Alarm I/O</td><td>16 Kanal / 4 Kanal</td></tr> <tr><td>Ağ Port / E-Sata</td><td>1x10M/100M/1000M</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>- 20 ~ + 60°C</td></tr> </table>	BNC Girişi	Maksimum 32 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)	IP Video Girişi	Maksimum 32 Kanal 1080P IP Kamera Desteği	Bant Genişliği	Maksimum 160 Mbps Bant Genişliği	İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi	Sıkıştırma Formatı	H.264	HDD /E-Sata	8x6 TB (48 TB'a Kadar) HDD Desteği / 1xE-SATA	USB Port	2xUSB 2.0	HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet CVBS	Ses Giriş / Ses port	12 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı	Alarm I/O	16 Kanal / 4 Kanal	Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M/1000M	Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C	ÇOK YAKINDA STOKLARDA		
BNC Girişi	Maksimum 32 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)																													
IP Video Girişi	Maksimum 32 Kanal 1080P IP Kamera Desteği																													
Bant Genişliği	Maksimum 160 Mbps Bant Genişliği																													
İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi																													
Sıkıştırma Formatı	H.264																													
HDD /E-Sata	8x6 TB (48 TB'a Kadar) HDD Desteği / 1xE-SATA																													
USB Port	2xUSB 2.0																													
HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet CVBS																													
Ses Giriş / Ses port	12 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı																													
Alarm I/O	16 Kanal / 4 Kanal																													
Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M/1000M																													
Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C																													
1.5U 2 HDD XVR 	SANETRON SN-XVR1016 1080 N 5 in 1 (IP,AHD,CVI,TVI,CVBS) 4 GB Ram	16 CH	<table border="1"> <tr><td>BNC Girişi</td><td>Maksimum 16 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)</td></tr> <tr><td>IP Video Girişi</td><td>Maksimum 16 Kanal 1080P IP Kamera Desteği</td></tr> <tr><td>Bant Genişliği</td><td>Maksimum 80 Mbps Bant Genişliği</td></tr> <tr><td>İşletim Sistemi</td><td>Linux İşletim Sistemi</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.264</td></tr> <tr><td>HDD /E-Sata</td><td>2x6 TB (12 TB'a Kadar) HDD Desteği</td></tr> <tr><td>USB Port</td><td>2xUSB 2.0</td></tr> <tr><td>HDMI / VGA</td><td>1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out</td></tr> <tr><td>Ses Giriş / Ses port</td><td>2 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı</td></tr> <tr><td>Alarm I/O</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Ağ Port / E-Sata</td><td>1x10M/100M</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>- 20 ~ + 60°C</td></tr> </table>	BNC Girişi	Maksimum 16 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)	IP Video Girişi	Maksimum 16 Kanal 1080P IP Kamera Desteği	Bant Genişliği	Maksimum 80 Mbps Bant Genişliği	İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi	Sıkıştırma Formatı	H.264	HDD /E-Sata	2x6 TB (12 TB'a Kadar) HDD Desteği	USB Port	2xUSB 2.0	HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out	Ses Giriş / Ses port	2 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı	Alarm I/O	N/A	Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M	Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C	270 \$		
BNC Girişi	Maksimum 16 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)																													
IP Video Girişi	Maksimum 16 Kanal 1080P IP Kamera Desteği																													
Bant Genişliği	Maksimum 80 Mbps Bant Genişliği																													
İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi																													
Sıkıştırma Formatı	H.264																													
HDD /E-Sata	2x6 TB (12 TB'a Kadar) HDD Desteği																													
USB Port	2xUSB 2.0																													
HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out																													
Ses Giriş / Ses port	2 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı																													
Alarm I/O	N/A																													
Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M																													
Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C																													
1U 1 HDD XVR 	SANETRON SN-XVR1008 1080 N 5 in 1 (IP,AHD,CVI,TVI,CVBS) 2 GB Ram	8 CH	<table border="1"> <tr><td>BNC Girişi</td><td>Maksimum 8 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)</td></tr> <tr><td>IP Video Girişi</td><td>Maksimum 16 Kanal 1080P IP Kamera Desteği</td></tr> <tr><td>Bant Genişliği</td><td>Maksimum 50 Mbps Bant Genişliği</td></tr> <tr><td>İşletim Sistemi</td><td>Linux İşletim Sistemi</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.264</td></tr> <tr><td>HDD /E-Sata</td><td>1x6 TB (6 TB'a Kadar) HDD Desteği</td></tr> <tr><td>USB Port</td><td>2xUSB 2.0</td></tr> <tr><td>HDMI / VGA</td><td>1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out</td></tr> <tr><td>Ses Giriş / Ses port</td><td>4 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı</td></tr> <tr><td>Alarm I/O</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Ağ Port / E-Sata</td><td>1x10M/100M</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>- 20 ~ + 60°C</td></tr> </table>	BNC Girişi	Maksimum 8 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)	IP Video Girişi	Maksimum 16 Kanal 1080P IP Kamera Desteği	Bant Genişliği	Maksimum 50 Mbps Bant Genişliği	İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi	Sıkıştırma Formatı	H.264	HDD /E-Sata	1x6 TB (6 TB'a Kadar) HDD Desteği	USB Port	2xUSB 2.0	HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out	Ses Giriş / Ses port	4 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı	Alarm I/O	N/A	Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M	Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C	148 \$		
BNC Girişi	Maksimum 8 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)																													
IP Video Girişi	Maksimum 16 Kanal 1080P IP Kamera Desteği																													
Bant Genişliği	Maksimum 50 Mbps Bant Genişliği																													
İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi																													
Sıkıştırma Formatı	H.264																													
HDD /E-Sata	1x6 TB (6 TB'a Kadar) HDD Desteği																													
USB Port	2xUSB 2.0																													
HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out																													
Ses Giriş / Ses port	4 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı																													
Alarm I/O	N/A																													
Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M																													
Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C																													
1U 1 HDD XVR 	SANETRON SN-XVR1004 1080 N 5 in 1 (IP,AHD,CVI,TVI,CVBS) 2 GB Ram	4 CH	<table border="1"> <tr><td>BNC Girişi</td><td>Maksimum 4 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)</td></tr> <tr><td>IP Video Girişi</td><td>Maksimum 9 Kanal 1080P IP Kamera Desteği</td></tr> <tr><td>Bant Genişliği</td><td>Maksimum 46 Mbps Bant Genişliği</td></tr> <tr><td>İşletim Sistemi</td><td>Linux İşletim Sistemi</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.264</td></tr> <tr><td>HDD /E-Sata</td><td>1x6 TB (6 TB'a Kadar) HDD Desteği</td></tr> <tr><td>USB Port</td><td>2xUSB 2.0</td></tr> <tr><td>HDMI / VGA</td><td>1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out</td></tr> <tr><td>Ses Giriş / Ses port</td><td>4 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı</td></tr> <tr><td>Alarm I/O</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Ağ Port / E-Sata</td><td>1x10M/100M</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>- 20 ~ + 60°C</td></tr> </table>	BNC Girişi	Maksimum 4 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)	IP Video Girişi	Maksimum 9 Kanal 1080P IP Kamera Desteği	Bant Genişliği	Maksimum 46 Mbps Bant Genişliği	İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi	Sıkıştırma Formatı	H.264	HDD /E-Sata	1x6 TB (6 TB'a Kadar) HDD Desteği	USB Port	2xUSB 2.0	HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out	Ses Giriş / Ses port	4 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı	Alarm I/O	N/A	Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M	Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C	95 \$		
BNC Girişi	Maksimum 4 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)																													
IP Video Girişi	Maksimum 9 Kanal 1080P IP Kamera Desteği																													
Bant Genişliği	Maksimum 46 Mbps Bant Genişliği																													
İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi																													
Sıkıştırma Formatı	H.264																													
HDD /E-Sata	1x6 TB (6 TB'a Kadar) HDD Desteği																													
USB Port	2xUSB 2.0																													
HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out																													
Ses Giriş / Ses port	4 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı																													
Alarm I/O	N/A																													
Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M																													
Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C																													

<p>1.5U 2 HDD XVR</p> 	<p>SANETRON SN-XVR2008 1080 P 5 in 1 (IP,AHD,CVI,TVI,CVBS) 8 GB Ram</p>	<p>8 CH</p> <table border="1"> <tr><td>BNC Girişi</td><td>Maksimum 8 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)</td></tr> <tr><td>IP Video Girişi</td><td>Maksimum 32 Kanal 1080P IP Kamera Desteği</td></tr> <tr><td>Bant Genişliği</td><td>Maksimum 200 Mbps Bant Genişliği</td></tr> <tr><td>İşletim Sistemi</td><td>Linux İşletim Sistemi</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.264</td></tr> <tr><td>HDD /E-Sata</td><td>2x6 TB (12 TB'a Kadar) HDD Desteği</td></tr> <tr><td>USB Port</td><td>2xUSB 2.0</td></tr> <tr><td>HDMI / VGA</td><td>1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out</td></tr> <tr><td>Ses Giriş / Ses port</td><td>4 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı</td></tr> <tr><td>Alarm I/O</td><td>4 Kanal / 1Kanal</td></tr> <tr><td>Ağ Port / E-Sata</td><td>1x10M/100M/1000M</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>- 20 ~ + 60°C</td></tr> </table>	BNC Girişi	Maksimum 8 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)	IP Video Girişi	Maksimum 32 Kanal 1080P IP Kamera Desteği	Bant Genişliği	Maksimum 200 Mbps Bant Genişliği	İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi	Sıkıştırma Formatı	H.264	HDD /E-Sata	2x6 TB (12 TB'a Kadar) HDD Desteği	USB Port	2xUSB 2.0	HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out	Ses Giriş / Ses port	4 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı	Alarm I/O	4 Kanal / 1Kanal	Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M/1000M	Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C	<p>338 \$</p>
BNC Girişi	Maksimum 8 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)																										
IP Video Girişi	Maksimum 32 Kanal 1080P IP Kamera Desteği																										
Bant Genişliği	Maksimum 200 Mbps Bant Genişliği																										
İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi																										
Sıkıştırma Formatı	H.264																										
HDD /E-Sata	2x6 TB (12 TB'a Kadar) HDD Desteği																										
USB Port	2xUSB 2.0																										
HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out																										
Ses Giriş / Ses port	4 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı																										
Alarm I/O	4 Kanal / 1Kanal																										
Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M/1000M																										
Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C																										
<p>1.5U 2 HDD XVR</p> 	<p>SANETRON SN-XVR2004 1080 P 5 in 1 (IP,AHD,CVI,TVI,CVBS) 4 GB Ram</p>	<p>4 CH</p> <table border="1"> <tr><td>BNC Girişi</td><td>Maksimum 4 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)</td></tr> <tr><td>IP Video Girişi</td><td>Maksimum 16 Kanal 1080P IP Kamera Desteği</td></tr> <tr><td>Bant Genişliği</td><td>Maksimum 80 Mbps Bant Genişliği</td></tr> <tr><td>İşletim Sistemi</td><td>Linux İşletim Sistemi</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.264</td></tr> <tr><td>HDD /E-Sata</td><td>2x6 TB (12 TB'a Kadar) HDD Desteği</td></tr> <tr><td>USB Port</td><td>2xUSB 2.0</td></tr> <tr><td>HDMI / VGA</td><td>1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out</td></tr> <tr><td>Ses Giriş / Ses port</td><td>4 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı</td></tr> <tr><td>Alarm I/O</td><td>4 Kanal / 1Kanal</td></tr> <tr><td>Ağ Port / E-Sata</td><td>1x10M/100M/1000M</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>- 20 ~ + 60°C</td></tr> </table>	BNC Girişi	Maksimum 4 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)	IP Video Girişi	Maksimum 16 Kanal 1080P IP Kamera Desteği	Bant Genişliği	Maksimum 80 Mbps Bant Genişliği	İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi	Sıkıştırma Formatı	H.264	HDD /E-Sata	2x6 TB (12 TB'a Kadar) HDD Desteği	USB Port	2xUSB 2.0	HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out	Ses Giriş / Ses port	4 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı	Alarm I/O	4 Kanal / 1Kanal	Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M/1000M	Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C	<p>193 \$</p>
BNC Girişi	Maksimum 4 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)																										
IP Video Girişi	Maksimum 16 Kanal 1080P IP Kamera Desteği																										
Bant Genişliği	Maksimum 80 Mbps Bant Genişliği																										
İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi																										
Sıkıştırma Formatı	H.264																										
HDD /E-Sata	2x6 TB (12 TB'a Kadar) HDD Desteği																										
USB Port	2xUSB 2.0																										
HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out																										
Ses Giriş / Ses port	4 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı																										
Alarm I/O	4 Kanal / 1Kanal																										
Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M/1000M																										
Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C																										
<p>1.5U 2 HDD XVR</p> <p>YENİ ÜRÜN</p> 	<p>SANETRON SN-XVR3016 H.265 2M@15FPS 3M@9FPS 4M@7FPS 5M@6FPS</p>	<p>16 CH</p> <table border="1"> <tr><td>BNC Girişi</td><td>Maksimum 16 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)</td></tr> <tr><td>IP Video Girişi</td><td>Maksimum 32 Kanal 5 MP IP Kamera Desteği</td></tr> <tr><td>Bant Genişliği</td><td>Maksimum 200 Mbps Bant Genişliği</td></tr> <tr><td>İşletim Sistemi</td><td>Linux İşletim Sistemi</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.265 / H.264 / H.264 +</td></tr> <tr><td>HDD /E-Sata</td><td>2x8 TB (16 TB'a Kadar) HDD Desteği</td></tr> <tr><td>USB Port</td><td>2xUSB 2.0</td></tr> <tr><td>HDMI / VGA</td><td>1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out</td></tr> <tr><td>Ses Giriş / Ses port</td><td>2 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı</td></tr> <tr><td>Alarm I/O</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Ağ Port / E-Sata</td><td>1x10M/100M</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>- 20 ~ + 60°C</td></tr> </table>	BNC Girişi	Maksimum 16 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)	IP Video Girişi	Maksimum 32 Kanal 5 MP IP Kamera Desteği	Bant Genişliği	Maksimum 200 Mbps Bant Genişliği	İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi	Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / H.264 +	HDD /E-Sata	2x8 TB (16 TB'a Kadar) HDD Desteği	USB Port	2xUSB 2.0	HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out	Ses Giriş / Ses port	2 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı	Alarm I/O	N/A	Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M	Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C	<p>ÇOK YAKINDA STOKLARDA</p>
BNC Girişi	Maksimum 16 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)																										
IP Video Girişi	Maksimum 32 Kanal 5 MP IP Kamera Desteği																										
Bant Genişliği	Maksimum 200 Mbps Bant Genişliği																										
İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi																										
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / H.264 +																										
HDD /E-Sata	2x8 TB (16 TB'a Kadar) HDD Desteği																										
USB Port	2xUSB 2.0																										
HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out																										
Ses Giriş / Ses port	2 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı																										
Alarm I/O	N/A																										
Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M																										
Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C																										
<p>1U 1 HDD XVR</p> <p>YENİ ÜRÜN</p> 	<p>SANETRON SN-XVR3008 H.265 2M@15FPS 3M@9FPS 4M@7FPS 5M@6FPS</p>	<p>8 CH</p> <table border="1"> <tr><td>BNC Girişi</td><td>Maksimum 8 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)</td></tr> <tr><td>IP Video Girişi</td><td>Maksimum 16 Kanal 5 MP IP Kamera Desteği</td></tr> <tr><td>Bant Genişliği</td><td>Maksimum 80 Mbps Bant Genişliği</td></tr> <tr><td>İşletim Sistemi</td><td>Linux İşletim Sistemi</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.265 / H.264 / H.264 +</td></tr> <tr><td>HDD /E-Sata</td><td>1x8 TB (8 TB'a Kadar) HDD Desteği</td></tr> <tr><td>USB Port</td><td>2xUSB 2.0</td></tr> <tr><td>HDMI / VGA</td><td>1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out</td></tr> <tr><td>Ses Giriş / Ses port</td><td>2 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı</td></tr> <tr><td>Alarm I/O</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Ağ Port / E-Sata</td><td>1x10M/100M</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>- 20 ~ + 60°C</td></tr> </table>	BNC Girişi	Maksimum 8 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)	IP Video Girişi	Maksimum 16 Kanal 5 MP IP Kamera Desteği	Bant Genişliği	Maksimum 80 Mbps Bant Genişliği	İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi	Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / H.264 +	HDD /E-Sata	1x8 TB (8 TB'a Kadar) HDD Desteği	USB Port	2xUSB 2.0	HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out	Ses Giriş / Ses port	2 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı	Alarm I/O	N/A	Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M	Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C	<p>ÇOK YAKINDA STOKLARDA</p>
BNC Girişi	Maksimum 8 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)																										
IP Video Girişi	Maksimum 16 Kanal 5 MP IP Kamera Desteği																										
Bant Genişliği	Maksimum 80 Mbps Bant Genişliği																										
İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi																										
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / H.264 +																										
HDD /E-Sata	1x8 TB (8 TB'a Kadar) HDD Desteği																										
USB Port	2xUSB 2.0																										
HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out																										
Ses Giriş / Ses port	2 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı																										
Alarm I/O	N/A																										
Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M																										
Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C																										
<p>1U 1 HDD XVR</p> <p>YENİ ÜRÜN</p> 	<p>SANETRON SN-XVR3004 H.265 2M@15FPS 3M@9FPS 4M@7FPS 5M@6FPS</p>	<p>4 CH</p> <table border="1"> <tr><td>BNC Girişi</td><td>Maksimum 4 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)</td></tr> <tr><td>IP Video Girişi</td><td>Maksimum 16 Kanal 1080P IP Kamera Desteği</td></tr> <tr><td>Bant Genişliği</td><td>Maksimum 50 Mbps Bant Genişliği</td></tr> <tr><td>İşletim Sistemi</td><td>Linux İşletim Sistemi</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.264 / H.264 +</td></tr> <tr><td>HDD /E-Sata</td><td>1x8 TB (8 TB'a Kadar) HDD Desteği</td></tr> <tr><td>USB Port</td><td>2xUSB 2.0</td></tr> <tr><td>HDMI / VGA</td><td>1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out</td></tr> <tr><td>Ses Giriş / Ses port</td><td>4 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı</td></tr> <tr><td>Alarm I/O</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Ağ Port / E-Sata</td><td>1x10M/100M</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>- 20 ~ + 60°C</td></tr> </table>	BNC Girişi	Maksimum 4 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)	IP Video Girişi	Maksimum 16 Kanal 1080P IP Kamera Desteği	Bant Genişliği	Maksimum 50 Mbps Bant Genişliği	İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi	Sıkıştırma Formatı	H.264 / H.264 +	HDD /E-Sata	1x8 TB (8 TB'a Kadar) HDD Desteği	USB Port	2xUSB 2.0	HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out	Ses Giriş / Ses port	4 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı	Alarm I/O	N/A	Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M	Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C	<p>ÇOK YAKINDA STOKLARDA</p>
BNC Girişi	Maksimum 4 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)																										
IP Video Girişi	Maksimum 16 Kanal 1080P IP Kamera Desteği																										
Bant Genişliği	Maksimum 50 Mbps Bant Genişliği																										
İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi																										
Sıkıştırma Formatı	H.264 / H.264 +																										
HDD /E-Sata	1x8 TB (8 TB'a Kadar) HDD Desteği																										
USB Port	2xUSB 2.0																										
HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out																										
Ses Giriş / Ses port	4 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı																										
Alarm I/O	N/A																										
Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M																										
Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C																										
<p>1.5U 2 HDD XVR</p> <p>YENİ ÜRÜN</p> 	<p>SANETRON SN-XVR5016 H.265 2M@30FPS 3M@18FPS 4M@15FPS 5M@12FPS</p>	<p>16 CH</p> <table border="1"> <tr><td>BNC Girişi</td><td>Maksimum 16 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)</td></tr> <tr><td>IP Video Girişi</td><td>Maksimum 32 Kanal 8 MP IP Kamera Desteği</td></tr> <tr><td>Bant Genişliği</td><td>Maksimum 160 Mbps Bant Genişliği</td></tr> <tr><td>İşletim Sistemi</td><td>Linux İşletim Sistemi</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.265 / H.264 / H.264 +</td></tr> <tr><td>HDD /E-Sata</td><td>2x8 TB (16 TB'a Kadar) HDD Desteği</td></tr> <tr><td>USB Port</td><td>2xUSB 2.0</td></tr> <tr><td>HDMI / VGA</td><td>1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out</td></tr> <tr><td>Ses Giriş / Ses port</td><td>6 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı</td></tr> <tr><td>Alarm I/O</td><td>4 Kanal / 1 Kanal</td></tr> <tr><td>Ağ Port / E-Sata</td><td>1x10M/100M/1000M</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>- 20 ~ + 60°C</td></tr> </table>	BNC Girişi	Maksimum 16 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)	IP Video Girişi	Maksimum 32 Kanal 8 MP IP Kamera Desteği	Bant Genişliği	Maksimum 160 Mbps Bant Genişliği	İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi	Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / H.264 +	HDD /E-Sata	2x8 TB (16 TB'a Kadar) HDD Desteği	USB Port	2xUSB 2.0	HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out	Ses Giriş / Ses port	6 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı	Alarm I/O	4 Kanal / 1 Kanal	Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M/1000M	Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C	<p>ÇOK YAKINDA STOKLARDA</p>
BNC Girişi	Maksimum 16 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)																										
IP Video Girişi	Maksimum 32 Kanal 8 MP IP Kamera Desteği																										
Bant Genişliği	Maksimum 160 Mbps Bant Genişliği																										
İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi																										
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / H.264 +																										
HDD /E-Sata	2x8 TB (16 TB'a Kadar) HDD Desteği																										
USB Port	2xUSB 2.0																										
HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out																										
Ses Giriş / Ses port	6 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı																										
Alarm I/O	4 Kanal / 1 Kanal																										
Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M/1000M																										
Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C																										
<p>1U 1 HDD XVR</p> <p>YENİ ÜRÜN</p> 	<p>SANETRON SN-XVR5008 H.265 2M@30FPS 3M@18FPS 4M@15FPS 5M@12FPS</p>	<p>8 CH</p> <table border="1"> <tr><td>BNC Girişi</td><td>Maksimum 8 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)</td></tr> <tr><td>IP Video Girişi</td><td>Maksimum 32 Kanal 8 MP IP Kamera Desteği</td></tr> <tr><td>Bant Genişliği</td><td>Maksimum 200 Mbps Bant Genişliği</td></tr> <tr><td>İşletim Sistemi</td><td>Linux İşletim Sistemi</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.265 / H.264 / H.264 +</td></tr> <tr><td>HDD /E-Sata</td><td>1x8 TB (8 TB'a Kadar) HDD Desteği</td></tr> <tr><td>USB Port</td><td>2xUSB 2.0</td></tr> <tr><td>HDMI / VGA</td><td>1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out</td></tr> <tr><td>Ses Giriş / Ses port</td><td>4 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı</td></tr> <tr><td>Alarm I/O</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Ağ Port / E-Sata</td><td>1x10M/100M/1000M</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>- 20 ~ + 60°C</td></tr> </table>	BNC Girişi	Maksimum 8 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)	IP Video Girişi	Maksimum 32 Kanal 8 MP IP Kamera Desteği	Bant Genişliği	Maksimum 200 Mbps Bant Genişliği	İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi	Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / H.264 +	HDD /E-Sata	1x8 TB (8 TB'a Kadar) HDD Desteği	USB Port	2xUSB 2.0	HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out	Ses Giriş / Ses port	4 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı	Alarm I/O	N/A	Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M/1000M	Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C	<p>ÇOK YAKINDA STOKLARDA</p>
BNC Girişi	Maksimum 8 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)																										
IP Video Girişi	Maksimum 32 Kanal 8 MP IP Kamera Desteği																										
Bant Genişliği	Maksimum 200 Mbps Bant Genişliği																										
İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi																										
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / H.264 +																										
HDD /E-Sata	1x8 TB (8 TB'a Kadar) HDD Desteği																										
USB Port	2xUSB 2.0																										
HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out																										
Ses Giriş / Ses port	4 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı																										
Alarm I/O	N/A																										
Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M/1000M																										
Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C																										
<p>1U 1 HDD XVR</p> <p>YENİ ÜRÜN</p> 	<p>SANETRON SN-XVR5004 H.265 2M@30FPS 3M@18FPS 4M@15FPS 5M@12FPS</p>	<p>4 CH</p> <table border="1"> <tr><td>BNC Girişi</td><td>Maksimum 4 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)</td></tr> <tr><td>IP Video Girişi</td><td>Maksimum 16 Kanal 8 MP IP Kamera Desteği</td></tr> <tr><td>Bant Genişliği</td><td>Maksimum 80 Mbps Bant Genişliği</td></tr> <tr><td>İşletim Sistemi</td><td>Linux İşletim Sistemi</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.265 / H.264 / H.264 +</td></tr> <tr><td>HDD /E-Sata</td><td>1x8 TB (8 TB'a Kadar) HDD Desteği</td></tr> <tr><td>USB Port</td><td>2xUSB 2.0</td></tr> <tr><td>HDMI / VGA</td><td>1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out</td></tr> <tr><td>Ses Giriş / Ses port</td><td>4 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı</td></tr> <tr><td>Alarm I/O</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Ağ Port / E-Sata</td><td>1x10M/100M/1000M</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>- 20 ~ + 60°C</td></tr> </table>	BNC Girişi	Maksimum 4 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)	IP Video Girişi	Maksimum 16 Kanal 8 MP IP Kamera Desteği	Bant Genişliği	Maksimum 80 Mbps Bant Genişliği	İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi	Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / H.264 +	HDD /E-Sata	1x8 TB (8 TB'a Kadar) HDD Desteği	USB Port	2xUSB 2.0	HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out	Ses Giriş / Ses port	4 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı	Alarm I/O	N/A	Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M/1000M	Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C	<p>ÇOK YAKINDA STOKLARDA</p>
BNC Girişi	Maksimum 4 Kanal (AHD,CVI,TVI,CVBS)																										
IP Video Girişi	Maksimum 16 Kanal 8 MP IP Kamera Desteği																										
Bant Genişliği	Maksimum 80 Mbps Bant Genişliği																										
İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi																										
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / H.264 +																										
HDD /E-Sata	1x8 TB (8 TB'a Kadar) HDD Desteği																										
USB Port	2xUSB 2.0																										
HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA 1 Adet Video Out																										
Ses Giriş / Ses port	4 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı																										
Alarm I/O	N/A																										
Ağ Port / E-Sata	1x10M/100M/1000M																										
Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C																										

AHD KLAVYE					
	 SANETRON SN-AK99	Klavye	Kontrol	RS485	240 \$
			Lcd Panel	N/A	
			Joystick	3D Joystick	
			Network	1/100M/1000M Ayarlanabilir	
			Arayüz	1 Standart RS-485	
			Çalışma Sıcaklığı	-10°C~ + 55°C	
			Kurulum Yolu	Masaüstü Kolay Kurulum	

1. Fiyatlarımıza KDV Dahil değildir.
2. Fiyatlarımız USD olarak verilmiş olup Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden faturalandırılır.
3. Ödeme alınmadan malzeme çıkışı ve sevkiyat yapılmaz.
4. Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
5. Kayıt cihazlarında HDD yoktur.
6. Sanetron fiyat Listesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
7. Ürünlerle ilgili detayları www.sanetron.com.tr ve www.bayisanetron.com de bulabilirsiniz.