**FIYAT LİSTESİ****GRIVEX** IP ELEKTRONİK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İTH. İHR.PAZ. VE LTD. ŞTİ.







0216 313 91 91














www.sanetron.com.tr













info@sanetron.com.tr

www.bayisanetron.com

IP BULLET VE IP DOME KAMERALAR

Ürün Resim	Ürün Model No	Ürün Özellikleri	Liste \$
	SANETRON SN-IP8664WA-MB 3.6-10 mm Motorize TWDR (120 DB) Analitik Yazılım	6 MP Sensör 1/2.8" SONY EXMOR Sensör Lens 3.6-10 mm Motorize Lens Pixel 3072x2048 IR Led / Gece Görüş 42µ x 3 Power Led/ 50 Metre Sıkıştırma Formatı H.264/H.264+/H.265//JPEG/AVI /MJPEG POE Destekler Ses Destekler Alarm Destekler (1 Ch Giriş / 1 Ch Çıkış) Analitik Yazılım Destekler Sd Kart Girişi Destekler Max. 128 GB Muhafaza Metal IP67 Çalışma Sıcaklığı -20 ~ + 60°C RH95% Max Diğer Destekler ONVIF , P2P, TWDR , BLC , Defog , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama , Reset Buton	505 \$
	SANETRON SN-IP4827 2.7-13.5 mm Motorize	4 MP Sensör 1/3" OV Yüksek Çözünürlük CMOS Sensör Lens 2.7-13.5 mm Motorize Lens Pixel 2688x1520 IR Led / Gece Görüş 42µ x 6 Atom Led/ 60 Metre Sıkıştırma Formatı H.264/H.264+/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG POE Destekler Ses Destekler Alarm Desteklemez Analitik Yazılım Desteklemez Sd Kart Girişi Destekler Max. 128 GB Muhafaza Metal IP66 Çalışma Sıcaklığı -20 ~ + 60°C RH95% Max Diğer Destekler ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama , Reset Buton	308 \$
	SANETRON SN-IP4836	4 MP Sensör 1/3" OV Yüksek Çözünürlük CMOS Sensör Lens 3.6 mm Sabit Lens Pixel 2688x1520 IR Led / Gece Görüş 42µ x 4 Atom Led/ 40 Metre Sıkıştırma Formatı H.264/H.264+/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG POE Destekler Ses Destekler Alarm Desteklemez Analitik Yazılım Desteklemez Sd Kart Girişi Destekler Max. 128 GB Muhafaza Metal IP66 Çalışma Sıcaklığı -20 ~ + 60°C RH95% Max Diğer Destekler ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama	248 \$
	SANETRON SN-IP4636	4 MP Sensör 1/3" OV Yüksek Çözünürlük CMOS Sensör Lens 3.6 mm Sabit Lens Pixel 2688x1520 IR Led / Gece Görüş 14µ x 18 Smart Led/ 20 Metre Sıkıştırma Formatı H.264/H.264+/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG POE Destekler Ses Destekler Alarm Desteklemez Analitik Yazılım Desteklemez Sd Kart Girişi Destekler Max. 128 GB Muhafaza Metal IP66 Çalışma Sıcaklığı -20 ~ + 60°C RH95% Max Diğer Destekler ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama	248 \$
	SANETRON SN-IP6323WA-M 2.8-12 mm Motorize TWDR (120 DB) Analitik Yazılım	3 MP Sensör 1/2.8" SONY EXMOR Sensör Lens 2.8-12 mm Motorize Lens Pixel 2048x1536 IR Led / Gece Görüş 42µ x 6 Power Led/ 50 Metre Sıkıştırma Formatı H.264/H.264+/H.265//JPEG/AVI /MJPEG POE Destekler Ses Destekler Alarm Destekler (1 Ch Giriş / 1 Ch Çıkış) Analitik Yazılım Destekler Sd Kart Girişi Destekler Max. 128 GB Muhafaza Metal IP67 Çalışma Sıcaklığı -20 ~ + 60°C RH95% Max Diğer Destekler ONVIF , P2P, TWDR , BLC , Defog , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama , Reset Buton	388 \$
	SANETRON SN-IP6212WA-M 2.8-12 mm Motorize TWDR (120 DB) Analitik Yazılım	2 MP Sensör 1/2.8" SONY EXMOR Sensör Lens 2.8-12 mm Motorize Lens Pixel 1920x1080 IR Led / Gece Görüş 42µ x 12 Smart Led/ 50 Metre Sıkıştırma Formatı H.264/H.264+/H.265//JPEG/AVI /MJPEG POE Destekler Ses Destekler Alarm Destekler (1 Ch Giriş / 1 Ch Çıkış) Analitik Yazılım Destekler Sd Kart Girişi Destekler Max. 128 GB Muhafaza Metal IP67 Çalışma Sıcaklığı -20 ~ + 60°C RH95% Max Diğer Destekler ONVIF , P2P, TWDR , BLC , Defog , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama , Reset Buton	333 \$

	 SN-IP2827 2.7-13.5 mm Motorize	2 MP	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Sensör</td><td>1/2.9" SONY Low Illumination CMOS Sensör</td></tr> <tr><td>Lens</td><td>2.7-13.5 mm Motorize Lens</td></tr> <tr><td>Pixel</td><td>1920x1080</td></tr> <tr><td>IR Led / Gece Görüş</td><td>42µ x 4 Atom Led/ 40 Metre</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG</td></tr> <tr><td>POE</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>Ses</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>Alarm</td><td>Desteklemez</td></tr> <tr><td>Analitik Yazılım</td><td>Desteklemez</td></tr> <tr><td>Sd Kart Girişi</td><td>Destekler Max. 128 GB</td></tr> <tr><td>Muhafaza</td><td>Metal IP66</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>-20 ~ + 60°C RH95% Max</td></tr> <tr><td>Diğer Destekler</td><td>ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , ROI , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama</td></tr> </tbody> </table>	Sensör	1/2.9" SONY Low Illumination CMOS Sensör	Lens	2.7-13.5 mm Motorize Lens	Pixel	1920x1080	IR Led / Gece Görüş	42µ x 4 Atom Led/ 40 Metre	Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG	POE	Destekler	Ses	Destekler	Alarm	Desteklemez	Analitik Yazılım	Desteklemez	Sd Kart Girişi	Destekler Max. 128 GB	Muhafaza	Metal IP66	Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max	Diğer Destekler	ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , ROI , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama	238 \$
Sensör	1/2.9" SONY Low Illumination CMOS Sensör																													
Lens	2.7-13.5 mm Motorize Lens																													
Pixel	1920x1080																													
IR Led / Gece Görüş	42µ x 4 Atom Led/ 40 Metre																													
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG																													
POE	Destekler																													
Ses	Destekler																													
Alarm	Desteklemez																													
Analitik Yazılım	Desteklemez																													
Sd Kart Girişi	Destekler Max. 128 GB																													
Muhafaza	Metal IP66																													
Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max																													
Diğer Destekler	ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , ROI , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama																													
	 SN-IP2825	2 MP	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Sensör</td><td>1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor</td></tr> <tr><td>Lens</td><td>2.8-12 mm Ayarlanabilir Lens</td></tr> <tr><td>Pixel</td><td>1920x1080</td></tr> <tr><td>IR Led / Gece Görüş</td><td>42µ x 4 Atom Led/ 40 Metre</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG</td></tr> <tr><td>POE</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>Ses</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>Alarm</td><td>Desteklemez</td></tr> <tr><td>Analitik Yazılım</td><td>Desteklemez</td></tr> <tr><td>Sd Kart Girişi</td><td>Destekler Max. 128 GB</td></tr> <tr><td>Muhafaza</td><td>Metal IP66</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>-20 ~ + 60°C RH95% Max</td></tr> <tr><td>Diğer Destekler</td><td>ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , ROI , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama</td></tr> </tbody> </table>	Sensör	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	Lens	2.8-12 mm Ayarlanabilir Lens	Pixel	1920x1080	IR Led / Gece Görüş	42µ x 4 Atom Led/ 40 Metre	Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG	POE	Destekler	Ses	Destekler	Alarm	Desteklemez	Analitik Yazılım	Desteklemez	Sd Kart Girişi	Destekler Max. 128 GB	Muhafaza	Metal IP66	Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max	Diğer Destekler	ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , ROI , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama	193 \$
Sensör	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor																													
Lens	2.8-12 mm Ayarlanabilir Lens																													
Pixel	1920x1080																													
IR Led / Gece Görüş	42µ x 4 Atom Led/ 40 Metre																													
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG																													
POE	Destekler																													
Ses	Destekler																													
Alarm	Desteklemez																													
Analitik Yazılım	Desteklemez																													
Sd Kart Girişi	Destekler Max. 128 GB																													
Muhafaza	Metal IP66																													
Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max																													
Diğer Destekler	ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , ROI , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama																													
	 SN-IP2821	2 MP	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Sensör</td><td>1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor</td></tr> <tr><td>Lens</td><td>2.8-12 mm Ayarlanabilir Lens</td></tr> <tr><td>Pixel</td><td>1920x1080</td></tr> <tr><td>IR Led / Gece Görüş</td><td>14µ x 24 IR Led/ 30 Metre</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG</td></tr> <tr><td>POE</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>Ses</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>Alarm</td><td>Desteklemez</td></tr> <tr><td>Analitik Yazılım</td><td>Desteklemez</td></tr> <tr><td>Sd Kart Girişi</td><td>Destekler Max. 128 GB</td></tr> <tr><td>Muhafaza</td><td>Metal IP66</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>-20 ~ + 60°C RH95% Max</td></tr> <tr><td>Diğer Destekler</td><td>ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , ROI , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama</td></tr> </tbody> </table>	Sensör	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	Lens	2.8-12 mm Ayarlanabilir Lens	Pixel	1920x1080	IR Led / Gece Görüş	14µ x 24 IR Led/ 30 Metre	Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG	POE	Destekler	Ses	Destekler	Alarm	Desteklemez	Analitik Yazılım	Desteklemez	Sd Kart Girişi	Destekler Max. 128 GB	Muhafaza	Metal IP66	Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max	Diğer Destekler	ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , ROI , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama	193 \$
Sensör	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor																													
Lens	2.8-12 mm Ayarlanabilir Lens																													
Pixel	1920x1080																													
IR Led / Gece Görüş	14µ x 24 IR Led/ 30 Metre																													
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG																													
POE	Destekler																													
Ses	Destekler																													
Alarm	Desteklemez																													
Analitik Yazılım	Desteklemez																													
Sd Kart Girişi	Destekler Max. 128 GB																													
Muhafaza	Metal IP66																													
Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max																													
Diğer Destekler	ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , ROI , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama																													
	 SN-IP3622	2 MP	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Sensör</td><td>1/2.9" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor</td></tr> <tr><td>Lens</td><td>3.6 mm Sabit Lens</td></tr> <tr><td>Pixel</td><td>1920x1080</td></tr> <tr><td>IR Led / Gece Görüş</td><td>42µ x 4 Atom Led/ 40 Metre</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG</td></tr> <tr><td>POE</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>Ses</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>Alarm</td><td>Desteklemez</td></tr> <tr><td>Analitik Yazılım</td><td>Desteklemez</td></tr> <tr><td>Sd Kart Girişi</td><td>Destekler Max. 128 GB</td></tr> <tr><td>Muhafaza</td><td>Metal IP66</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>-20 ~ + 60°C RH95% Max</td></tr> <tr><td>Diğer Destekler</td><td>ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , ROI , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama</td></tr> </tbody> </table>	Sensör	1/2.9" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	Lens	3.6 mm Sabit Lens	Pixel	1920x1080	IR Led / Gece Görüş	42µ x 4 Atom Led/ 40 Metre	Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG	POE	Destekler	Ses	Destekler	Alarm	Desteklemez	Analitik Yazılım	Desteklemez	Sd Kart Girişi	Destekler Max. 128 GB	Muhafaza	Metal IP66	Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max	Diğer Destekler	ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , ROI , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama	153 \$
Sensör	1/2.9" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor																													
Lens	3.6 mm Sabit Lens																													
Pixel	1920x1080																													
IR Led / Gece Görüş	42µ x 4 Atom Led/ 40 Metre																													
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG																													
POE	Destekler																													
Ses	Destekler																													
Alarm	Desteklemez																													
Analitik Yazılım	Desteklemez																													
Sd Kart Girişi	Destekler Max. 128 GB																													
Muhafaza	Metal IP66																													
Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max																													
Diğer Destekler	ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , ROI , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama																													
	 SN-IP3621	2 MP	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Sensör</td><td>1/2.9" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor</td></tr> <tr><td>Lens</td><td>3.6 mm Sabit Lens</td></tr> <tr><td>Pixel</td><td>1920x1080</td></tr> <tr><td>IR Led / Gece Görüş</td><td>36 Smart Led/ 40 Metre</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG</td></tr> <tr><td>POE</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>Ses</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>Alarm</td><td>Desteklemez</td></tr> <tr><td>Analitik Yazılım</td><td>Desteklemez</td></tr> <tr><td>Sd Kart Girişi</td><td>Destekler Max. 128 GB</td></tr> <tr><td>Muhafaza</td><td>Metal IP66</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>-20 ~ + 60°C RH95% Max</td></tr> <tr><td>Diğer Destekler</td><td>ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , ROI , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama</td></tr> </tbody> </table>	Sensör	1/2.9" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	Lens	3.6 mm Sabit Lens	Pixel	1920x1080	IR Led / Gece Görüş	36 Smart Led/ 40 Metre	Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG	POE	Destekler	Ses	Destekler	Alarm	Desteklemez	Analitik Yazılım	Desteklemez	Sd Kart Girişi	Destekler Max. 128 GB	Muhafaza	Metal IP66	Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max	Diğer Destekler	ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , ROI , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama	148 \$
Sensör	1/2.9" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor																													
Lens	3.6 mm Sabit Lens																													
Pixel	1920x1080																													
IR Led / Gece Görüş	36 Smart Led/ 40 Metre																													
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG																													
POE	Destekler																													
Ses	Destekler																													
Alarm	Desteklemez																													
Analitik Yazılım	Desteklemez																													
Sd Kart Girişi	Destekler Max. 128 GB																													
Muhafaza	Metal IP66																													
Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max																													
Diğer Destekler	ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , ROI , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama																													
	 SN-IP3628	2 MP	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Sensör</td><td>1/2.9" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor</td></tr> <tr><td>Lens</td><td>3.6 mm Sabit Lens</td></tr> <tr><td>Pixel</td><td>1920x1080</td></tr> <tr><td>IR Led / Gece Görüş</td><td>42µ x 4 Atom Led/ 30 Metre</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG</td></tr> <tr><td>POE</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>Ses</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>Alarm</td><td>Desteklemez</td></tr> <tr><td>Analitik Yazılım</td><td>Desteklemez</td></tr> <tr><td>Sd Kart Girişi</td><td>Destekler Max. 128 GB</td></tr> <tr><td>Muhafaza</td><td>Metal IP66</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>-20 ~ + 60°C RH95% Max</td></tr> <tr><td>Diğer Destekler</td><td>ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , ROI , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama</td></tr> </tbody> </table>	Sensör	1/2.9" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	Lens	3.6 mm Sabit Lens	Pixel	1920x1080	IR Led / Gece Görüş	42µ x 4 Atom Led/ 30 Metre	Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG	POE	Destekler	Ses	Destekler	Alarm	Desteklemez	Analitik Yazılım	Desteklemez	Sd Kart Girişi	Destekler Max. 128 GB	Muhafaza	Metal IP66	Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max	Diğer Destekler	ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , ROI , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama	138 \$
Sensör	1/2.9" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor																													
Lens	3.6 mm Sabit Lens																													
Pixel	1920x1080																													
IR Led / Gece Görüş	42µ x 4 Atom Led/ 30 Metre																													
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG																													
POE	Destekler																													
Ses	Destekler																													
Alarm	Desteklemez																													
Analitik Yazılım	Desteklemez																													
Sd Kart Girişi	Destekler Max. 128 GB																													
Muhafaza	Metal IP66																													
Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max																													
Diğer Destekler	ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , ROI , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama																													
	 SN-IP3636	2 MP	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Sensör</td><td>1/2.9" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor</td></tr> <tr><td>Lens</td><td>3.6 mm Sabit Lens</td></tr> <tr><td>Pixel</td><td>1920x1080</td></tr> <tr><td>IR Led / Gece Görüş</td><td>14µ x 18 Smart Led/ 20 Metre</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG</td></tr> <tr><td>POE</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>Ses</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>Alarm</td><td>Desteklemez</td></tr> <tr><td>Analitik Yazılım</td><td>Desteklemez</td></tr> <tr><td>Sd Kart Girişi</td><td>Destekler Max. 128 GB</td></tr> <tr><td>Muhafaza</td><td>Metal IP66</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>-20 ~ + 60°C RH95% Max</td></tr> <tr><td>Diğer Destekler</td><td>ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , ROI , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama</td></tr> </tbody> </table>	Sensör	1/2.9" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	Lens	3.6 mm Sabit Lens	Pixel	1920x1080	IR Led / Gece Görüş	14µ x 18 Smart Led/ 20 Metre	Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG	POE	Destekler	Ses	Destekler	Alarm	Desteklemez	Analitik Yazılım	Desteklemez	Sd Kart Girişi	Destekler Max. 128 GB	Muhafaza	Metal IP66	Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max	Diğer Destekler	ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , ROI , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama	125 \$
Sensör	1/2.9" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor																													
Lens	3.6 mm Sabit Lens																													
Pixel	1920x1080																													
IR Led / Gece Görüş	14µ x 18 Smart Led/ 20 Metre																													
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG																													
POE	Destekler																													
Ses	Destekler																													
Alarm	Desteklemez																													
Analitik Yazılım	Desteklemez																													
Sd Kart Girişi	Destekler Max. 128 GB																													
Muhafaza	Metal IP66																													
Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max																													
Diğer Destekler	ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , ROI , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama																													

IP FISHEYE KAMERALAR					
	 SN-IP4000 Mak. 300 Mt. WiFi & Çift Yön Ses Desteği	4 MP	Sensör	1/2.9" SONY Low Illumination CMOS Sensor	288 \$
			Lens	5MP Yüksek Çözünürlük Panoramik Lens 1.05mm	
			Pixel	3096x2202	
			IR Led / Gece Görüş	42µ x 3 Atom Led/ 20 Metre	
			Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264+/H.265//JPEG/AVI /MJPEG	
			POE	Destekler	
			Ses	Destekler (2 yönlü ses (3.5mm ses arayüzü))	
			Alarm	Destekler (1 Ch Giriş / 1 Ch Çıkış)	
			Wireless / Wi-Fi	3 Dbi Anten / Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) Mak. 300 Mt.	
			Analitik Yazılım	Desteklemez.	
			Sd Kart Girişi	Destekler Max. 64 GB	
			Muhafaza	Metal IP66	
Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max				
Diğer Destekler	ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama , Reset Buton				
IP PTZ KAMERALAR					
7" inç PTZ 	 SN-IP4424X 4.7mm-94mm Lens 20x Optik Zoom	4 MP	Sensör	1/3" OV 4MP High-resolution CMOS Sensor	1.013 \$
			Lens / Optik Zoom	4.7mm-94mm / 20x Optik Zoom	
			Pixel	2688x1520	
			IR Led / Gece Görüş	42x8 Ir Led / 120 Metre	
			Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264+/H.265//JPEG/AVI /MJPEG	
			POE	Desteklemez.	
			Ses	Desteklemez.	
			Alarm	Desteklemez.	
			Analitik Yazılım	Desteklemez	
			Sd Kart Girişi	Destekler Max. 128 GB	
			Muhafaza	Metal IP66	
			Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max	
Diğer Destekler	ONVIF , P2P, DWDR , BLC , Defog , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama , Reset Buton				
8" inç PTZ 	 SN-IP3433D-PTZ 4.3mm~141.9mm Lens 33x Optik Zoom ve Analitik Yazılım	3 MP	Sensör	1/2.8"SONY 3.21MP CMOS Sensor	1.665 \$
			Lens / Optik Zoom	F=4.3mm~141.9mm / 33x Optik Zoom	
			Pixel	2048x1536	
			IR Led / Gece Görüş	42µ x 14 Osram Led/ 180 Metre	
			Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264+/H.265//JPEG/AVI /MJPEG	
			POE	Desteklemez	
			Ses	Destekler	
			Alarm	Destekler (2 Ch Giriş / 1 Ch Çıkış)	
			Analitik Yazılım	Destekler	
			Sd Kart Girişi	Destekler Max. 128 GB	
			Muhafaza	Metal IP67	
			Çalışma Sıcaklığı	-30°C~ + 60°C	
Diğer Destekler	ONVIF , P2P, TWDR , BLC , Defog , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama , Reset Buton				
8" inç PTZ 	 SN-IP2433D-PTZ 4.5mm~148.5mm Lens 33x Optik Zoom ve Analitik Yazılım	2 MP	Sensör	1/2.8"SONY 2.13MP CMOS Sensor	1.440 \$
			Lens / Optik Zoom	F=4.5mm~148.5mm / 33x Optik Zoom	
			Pixel	1920x1080	
			IR Led / Gece Görüş	42µ x 8 Osram Led/ 180 Metre	
			Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264+/H.265//JPEG/AVI /MJPEG	
			POE	Desteklemez	
			Ses	Destekler	
			Alarm	Destekler (2 Ch Giriş / 1 Ch Çıkış)	
			Analitik Yazılım	Destekler	
			Sd Kart Girişi	Destekler Max. 128 GB	
			Muhafaza	Metal IP67	
			Çalışma Sıcaklığı	-30°C~ + 60°C	
Diğer Destekler	ONVIF , P2P, TWDR , BLC , Defog , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama , Reset Buton, HLC				
5" inç Mini PTZ 	 SN-IP2122X 3.9mm-85.5mm Lens 22x Optik Zoom	2 MP	Sensör	1/2.9" SONY Low Illumination 2.1MP CMOS Sensor	733 \$
			Lens / Optik Zoom	3.9mm-85.5mm / 22x Optik Zoom	
			Pixel	1920x1080	
			IR Led / Gece Görüş	42x6 Ir Led / 80 Metre	
			Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264+/H.265//JPEG/AVI /MJPEG	
			POE	Desteklemez.	
			Ses	Desteklemez.	
			Alarm	Desteklemez.	
			Analitik Yazılım	Desteklemez	
			Sd Kart Girişi	Destekler Max. 128 GB	
			Muhafaza	Metal IP66	
			Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max	
Diğer Destekler	ONVIF , P2P, WDR , BLC , Defog , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama , Reset Buton				
Bullet PTZ 	 SN-IP2410B-PTZ 4.7mm~47mm Lens 10x Optik Zoom	2 MP	Sensör	1/2.8" Ambarella A5S66 CMOS Sensor	563 \$
			Lens / Optik Zoom	F=4.7mm~47mm / 10x Optik Zoom	
			Pixel	1920x1080	
			IR Led / Gece Görüş	42µ x 6 Power Led/ 80 Metre	
			Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264+/H.265//JPEG/AVI /MJPEG	
			POE	Destekler	
			Ses	Destekler	
			Alarm	Destekler (1 Ch Giriş / 1 Ch Çıkış)	
			Analitik Yazılım	Desteklemez	
			Sd Kart Girişi	Destekler Max. 128 GB	
			Muhafaza	Metal IP67	
			Çalışma Sıcaklığı	-30°C~ + 60°C	
Diğer Destekler	ONVIF , P2P, TWDR , BLC , Defog , Alan Maskeleme ,Hareket Algılama , Reset Buton, HLC				

BOX KAMERALAR																																				
	 SN-IP3001BX-P	3 MP	<table border="1"> <tr><td>Sensör</td><td>1/2.8" 3.21 SONY EXMOR Sensör</td></tr> <tr><td>Lens</td><td>Opsiyonel</td></tr> <tr><td>Pixel</td><td>2048x1536</td></tr> <tr><td>IR Led / Gece Görüş</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.264/H.264+/H.265//JPEG/AVI / MJPEG</td></tr> <tr><td>POE</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>Ses</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>Alarm</td><td>Destekler (1 Ch Giriş / 1 Ch Çıkışı)</td></tr> <tr><td>Analitik Yazılım</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>Sd Kart Girişi</td><td>Destekler Max. 128 GB</td></tr> <tr><td>Muhafaza</td><td>Metal IP67</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>-20 ~ + 60°C RH95% Max</td></tr> <tr><td>Diğer Destekler</td><td>ONVIF , P2P, TWDR , BLC , Defog , Alan Maskeleye ,Hareket Algılama , Reset Buton</td></tr> </table>	Sensör	1/2.8" 3.21 SONY EXMOR Sensör	Lens	Opsiyonel	Pixel	2048x1536	IR Led / Gece Görüş	N/A	Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264+/H.265//JPEG/AVI / MJPEG	POE	Destekler	Ses	Destekler	Alarm	Destekler (1 Ch Giriş / 1 Ch Çıkışı)	Analitik Yazılım	Destekler	Sd Kart Girişi	Destekler Max. 128 GB	Muhafaza	Metal IP67	Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max	Diğer Destekler	ONVIF , P2P, TWDR , BLC , Defog , Alan Maskeleye ,Hareket Algılama , Reset Buton	298 \$						
			Sensör	1/2.8" 3.21 SONY EXMOR Sensör																																
			Lens	Opsiyonel																																
			Pixel	2048x1536																																
			IR Led / Gece Görüş	N/A																																
			Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264+/H.265//JPEG/AVI / MJPEG																																
			POE	Destekler																																
			Ses	Destekler																																
			Alarm	Destekler (1 Ch Giriş / 1 Ch Çıkışı)																																
			Analitik Yazılım	Destekler																																
			Sd Kart Girişi	Destekler Max. 128 GB																																
			Muhafaza	Metal IP67																																
Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ + 60°C RH95% Max																																			
Diğer Destekler	ONVIF , P2P, TWDR , BLC , Defog , Alan Maskeleye ,Hareket Algılama , Reset Buton																																			
NETWORK KAYIT CİHAZLARI																																				
3U 16 HDD NVR  	 SN-NVR12816-4K RAID ,HOTSWAP,AKILLI ANALİTİK YAZILIM	128 CH	<table border="1"> <tr><td>IP Video Girişi</td><td>Maksimum 128 Kanal 4K IP Kamera Desteği</td></tr> <tr><td>Bant Genişliği</td><td>Maksimum 640 Mbps Bant Genişliği</td></tr> <tr><td>İşletim Sistemi</td><td>Linux İşletim Sistemi</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.265 / H.264 / MPJPEG</td></tr> <tr><td>HDD / E-Sata</td><td>16x8 TB (128 TB'a Kadar) HDD Desteği / 1xE-SATA</td></tr> <tr><td>POE Port</td><td>Desteklemez</td></tr> <tr><td>Analitik Yazılım</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>Raid</td><td>Destekler (RAID 0,1,5,6,10)</td></tr> <tr><td>Hot Swap</td><td>Destekler (16 Adet HotSwap HDD)</td></tr> <tr><td>USB Port</td><td>1xUSB3.0, 2xUSB 2.0</td></tr> <tr><td>HDMI / VGA</td><td>2 Adet Hdmi 2 Adet VGA</td></tr> <tr><td>Ses Giriş / Ses port</td><td>128 Kanal / 1 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı</td></tr> <tr><td>Alarm I/O</td><td>16 Kanal / 16 Kanal</td></tr> <tr><td>Ağ Port</td><td>2x10M/100M/1000M</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>- 20 ~ + 60°C</td></tr> <tr><td>Protokol</td><td>ONVIF Protokol Uyumluluğu</td></tr> </table>	IP Video Girişi	Maksimum 128 Kanal 4K IP Kamera Desteği	Bant Genişliği	Maksimum 640 Mbps Bant Genişliği	İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi	Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MPJPEG	HDD / E-Sata	16x8 TB (128 TB'a Kadar) HDD Desteği / 1xE-SATA	POE Port	Desteklemez	Analitik Yazılım	Destekler	Raid	Destekler (RAID 0,1,5,6,10)	Hot Swap	Destekler (16 Adet HotSwap HDD)	USB Port	1xUSB3.0, 2xUSB 2.0	HDMI / VGA	2 Adet Hdmi 2 Adet VGA	Ses Giriş / Ses port	128 Kanal / 1 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı	Alarm I/O	16 Kanal / 16 Kanal	Ağ Port	2x10M/100M/1000M	Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C	Protokol	ONVIF Protokol Uyumluluğu	4.050 \$
			IP Video Girişi	Maksimum 128 Kanal 4K IP Kamera Desteği																																
			Bant Genişliği	Maksimum 640 Mbps Bant Genişliği																																
			İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi																																
			Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MPJPEG																																
			HDD / E-Sata	16x8 TB (128 TB'a Kadar) HDD Desteği / 1xE-SATA																																
			POE Port	Desteklemez																																
			Analitik Yazılım	Destekler																																
			Raid	Destekler (RAID 0,1,5,6,10)																																
			Hot Swap	Destekler (16 Adet HotSwap HDD)																																
			USB Port	1xUSB3.0, 2xUSB 2.0																																
			HDMI / VGA	2 Adet Hdmi 2 Adet VGA																																
Ses Giriş / Ses port	128 Kanal / 1 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı																																			
Alarm I/O	16 Kanal / 16 Kanal																																			
Ağ Port	2x10M/100M/1000M																																			
Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C																																			
Protokol	ONVIF Protokol Uyumluluğu																																			
3U 16 HDD NVR  	 SN-NVR16128-4K RAID ,HOTSWAP,AKILLI ANALİTİK YAZILIM	128 CH	<table border="1"> <tr><td>IP Video Girişi</td><td>Maksimum 128 Kanal 4K IP Kamera Desteği</td></tr> <tr><td>Bant Genişliği</td><td>Maksimum 640 Mbps Bant Genişliği</td></tr> <tr><td>İşletim Sistemi</td><td>Linux İşletim Sistemi</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.265 / H.264 / MPJPEG</td></tr> <tr><td>HDD / E-Sata</td><td>16x8 TB (128 TB'a Kadar) HDD Desteği / 2xE-SATA</td></tr> <tr><td>POE Port</td><td>Desteklemez</td></tr> <tr><td>Analitik Yazılım</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>Raid</td><td>Destekler (RAID 0,1,5,6,10)</td></tr> <tr><td>Hot Swap</td><td>Destekler (16 Adet HotSwap HDD)</td></tr> <tr><td>USB Port</td><td>1xUSB3.0, 2xUSB 2.0</td></tr> <tr><td>HDMI / VGA</td><td>2 Adet Hdmi 2 Adet VGA</td></tr> <tr><td>Ses Giriş / Ses port</td><td>128 Kanal / 1 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı</td></tr> <tr><td>Alarm I/O</td><td>16 Kanal / 16 Kanal</td></tr> <tr><td>Ağ Port</td><td>2x10M/100M/1000M</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>- 20 ~ + 60°C</td></tr> <tr><td>Protokol</td><td>ONVIF Protokol Uyumluluğu</td></tr> </table>	IP Video Girişi	Maksimum 128 Kanal 4K IP Kamera Desteği	Bant Genişliği	Maksimum 640 Mbps Bant Genişliği	İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi	Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MPJPEG	HDD / E-Sata	16x8 TB (128 TB'a Kadar) HDD Desteği / 2xE-SATA	POE Port	Desteklemez	Analitik Yazılım	Destekler	Raid	Destekler (RAID 0,1,5,6,10)	Hot Swap	Destekler (16 Adet HotSwap HDD)	USB Port	1xUSB3.0, 2xUSB 2.0	HDMI / VGA	2 Adet Hdmi 2 Adet VGA	Ses Giriş / Ses port	128 Kanal / 1 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı	Alarm I/O	16 Kanal / 16 Kanal	Ağ Port	2x10M/100M/1000M	Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C	Protokol	ONVIF Protokol Uyumluluğu	4.050 \$
			IP Video Girişi	Maksimum 128 Kanal 4K IP Kamera Desteği																																
			Bant Genişliği	Maksimum 640 Mbps Bant Genişliği																																
			İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi																																
			Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MPJPEG																																
			HDD / E-Sata	16x8 TB (128 TB'a Kadar) HDD Desteği / 2xE-SATA																																
			POE Port	Desteklemez																																
			Analitik Yazılım	Destekler																																
			Raid	Destekler (RAID 0,1,5,6,10)																																
			Hot Swap	Destekler (16 Adet HotSwap HDD)																																
			USB Port	1xUSB3.0, 2xUSB 2.0																																
			HDMI / VGA	2 Adet Hdmi 2 Adet VGA																																
Ses Giriş / Ses port	128 Kanal / 1 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı																																			
Alarm I/O	16 Kanal / 16 Kanal																																			
Ağ Port	2x10M/100M/1000M																																			
Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C																																			
Protokol	ONVIF Protokol Uyumluluğu																																			
2U 9 HDD NVR  	 SN-NVR6418-4K RAID ,AKILLI ANALİTİK YAZILIM	64 CH	<table border="1"> <tr><td>IP Video Girişi</td><td>Maksimum 64 Kanal 4K IP Kamera Desteği</td></tr> <tr><td>Bant Genişliği</td><td>Maksimum 512 Mbps Bant Genişliği</td></tr> <tr><td>İşletim Sistemi</td><td>Linux İşletim Sistemi</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.265 / H.264 / MPJPEG</td></tr> <tr><td>HDD / E-Sata</td><td>9x8 TB (72 TB'a Kadar) HDD Desteği / 1xE-SATA</td></tr> <tr><td>POE Port</td><td>Desteklemez</td></tr> <tr><td>Analitik Yazılım</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>Raid</td><td>Destekler (RAID 0,1,5,6,10)</td></tr> <tr><td>Hot Swap</td><td>Desteklemez</td></tr> <tr><td>USB Port</td><td>1xUSB3.0, 2xUSB 2.0</td></tr> <tr><td>HDMI / VGA</td><td>1 Adet Hdmi 1 Adet VGA</td></tr> <tr><td>Ses Giriş / Ses port</td><td>64 Kanal / 1 CH RCA Ses Girişi</td></tr> <tr><td>Alarm I/O</td><td>4 Kanal / 4 Kanal</td></tr> <tr><td>Ağ Port</td><td>2x10M/100M/1000M</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>- 20 ~ + 60°C</td></tr> <tr><td>Protokol</td><td>ONVIF Protokol Uyumluluğu</td></tr> </table>	IP Video Girişi	Maksimum 64 Kanal 4K IP Kamera Desteği	Bant Genişliği	Maksimum 512 Mbps Bant Genişliği	İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi	Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MPJPEG	HDD / E-Sata	9x8 TB (72 TB'a Kadar) HDD Desteği / 1xE-SATA	POE Port	Desteklemez	Analitik Yazılım	Destekler	Raid	Destekler (RAID 0,1,5,6,10)	Hot Swap	Desteklemez	USB Port	1xUSB3.0, 2xUSB 2.0	HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA	Ses Giriş / Ses port	64 Kanal / 1 CH RCA Ses Girişi	Alarm I/O	4 Kanal / 4 Kanal	Ağ Port	2x10M/100M/1000M	Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C	Protokol	ONVIF Protokol Uyumluluğu	1.800 \$
			IP Video Girişi	Maksimum 64 Kanal 4K IP Kamera Desteği																																
			Bant Genişliği	Maksimum 512 Mbps Bant Genişliği																																
			İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi																																
			Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MPJPEG																																
			HDD / E-Sata	9x8 TB (72 TB'a Kadar) HDD Desteği / 1xE-SATA																																
			POE Port	Desteklemez																																
			Analitik Yazılım	Destekler																																
			Raid	Destekler (RAID 0,1,5,6,10)																																
			Hot Swap	Desteklemez																																
			USB Port	1xUSB3.0, 2xUSB 2.0																																
			HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA																																
Ses Giriş / Ses port	64 Kanal / 1 CH RCA Ses Girişi																																			
Alarm I/O	4 Kanal / 4 Kanal																																			
Ağ Port	2x10M/100M/1000M																																			
Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C																																			
Protokol	ONVIF Protokol Uyumluluğu																																			
2U 8 HDD NVR  	 SN-NVR3608-4K RAID ,AKILLI ANALİTİK YAZILIM	36 CH	<table border="1"> <tr><td>IP Video Girişi</td><td>Maksimum 36 Kanal 4K IP Kamera Desteği</td></tr> <tr><td>Bant Genişliği</td><td>Maksimum 216 Mbps Bant Genişliği</td></tr> <tr><td>İşletim Sistemi</td><td>Linux İşletim Sistemi</td></tr> <tr><td>Sıkıştırma Formatı</td><td>H.265 / H.264 / MPJPEG</td></tr> <tr><td>HDD / E-Sata</td><td>8x8 TB (64 TB'a Kadar) HDD Desteği / 1xE-SATA</td></tr> <tr><td>POE Port</td><td>Desteklemez</td></tr> <tr><td>Analitik Yazılım</td><td>Destekler</td></tr> <tr><td>Raid</td><td>Destekler (RAID 0,1,5,6,10)</td></tr> <tr><td>Hot Swap</td><td>Desteklemez</td></tr> <tr><td>USB Port</td><td>1xUSB3.0, 2xUSB 2.0</td></tr> <tr><td>HDMI / VGA</td><td>1 Adet Hdmi 1 Adet VGA</td></tr> <tr><td>Ses Giriş / Ses port</td><td>64 Kanal / 1 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı</td></tr> <tr><td>Alarm I/O</td><td>16 Kanal / 4 Kanal</td></tr> <tr><td>Ağ Port</td><td>2x10M/100M/1000M</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>- 20 ~ + 60°C</td></tr> <tr><td>Protokol</td><td>ONVIF Protokol Uyumluluğu</td></tr> </table>	IP Video Girişi	Maksimum 36 Kanal 4K IP Kamera Desteği	Bant Genişliği	Maksimum 216 Mbps Bant Genişliği	İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi	Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MPJPEG	HDD / E-Sata	8x8 TB (64 TB'a Kadar) HDD Desteği / 1xE-SATA	POE Port	Desteklemez	Analitik Yazılım	Destekler	Raid	Destekler (RAID 0,1,5,6,10)	Hot Swap	Desteklemez	USB Port	1xUSB3.0, 2xUSB 2.0	HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA	Ses Giriş / Ses port	64 Kanal / 1 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı	Alarm I/O	16 Kanal / 4 Kanal	Ağ Port	2x10M/100M/1000M	Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C	Protokol	ONVIF Protokol Uyumluluğu	1.485 \$
			IP Video Girişi	Maksimum 36 Kanal 4K IP Kamera Desteği																																
			Bant Genişliği	Maksimum 216 Mbps Bant Genişliği																																
			İşletim Sistemi	Linux İşletim Sistemi																																
			Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MPJPEG																																
			HDD / E-Sata	8x8 TB (64 TB'a Kadar) HDD Desteği / 1xE-SATA																																
			POE Port	Desteklemez																																
			Analitik Yazılım	Destekler																																
			Raid	Destekler (RAID 0,1,5,6,10)																																
			Hot Swap	Desteklemez																																
			USB Port	1xUSB3.0, 2xUSB 2.0																																
			HDMI / VGA	1 Adet Hdmi 1 Adet VGA																																
Ses Giriş / Ses port	64 Kanal / 1 CH RCA Ses Girişi 1 CH RCA Ses Çıkışı																																			
Alarm I/O	16 Kanal / 4 Kanal																																			
Ağ Port	2x10M/100M/1000M																																			
Çalışma Sıcaklığı	- 20 ~ + 60°C																																			
Protokol	ONVIF Protokol Uyumluluğu																																			

NETWORK SWICHTLER																						
	 SN-6528FSNL400-V2	24+4	<table border="1"> <tr><td>POE Port</td><td>24 Port</td></tr> <tr><td>Uplink Port</td><td>2 Port Gigabit TP</td></tr> <tr><td>SFP Port</td><td>2 Port Gigabit TP</td></tr> <tr><td>Mak. Port Başlı Güç</td><td>32 Watt</td></tr> <tr><td>Toplam Güç Çıkışı</td><td>400 Watt</td></tr> <tr><td>Mbps Hızı</td><td>10/100 Mbps</td></tr> <tr><td>POE Bağlantı Stan.</td><td>IEEE802.3AF / AT, IEEE802.3AZ UYUMLULUĞU</td></tr> <tr><td>LCD Ekran</td><td>N/A</td></tr> </table>	POE Port	24 Port	Uplink Port	2 Port Gigabit TP	SFP Port	2 Port Gigabit TP	Mak. Port Başlı Güç	32 Watt	Toplam Güç Çıkışı	400 Watt	Mbps Hızı	10/100 Mbps	POE Bağlantı Stan.	IEEE802.3AF / AT, IEEE802.3AZ UYUMLULUĞU	LCD Ekran	N/A	855 \$		
POE Port	24 Port																					
Uplink Port	2 Port Gigabit TP																					
SFP Port	2 Port Gigabit TP																					
Mak. Port Başlı Güç	32 Watt																					
Toplam Güç Çıkışı	400 Watt																					
Mbps Hızı	10/100 Mbps																					
POE Bağlantı Stan.	IEEE802.3AF / AT, IEEE802.3AZ UYUMLULUĞU																					
LCD Ekran	N/A																					
	 SN-6526GSNL-400-V2	24+2	<table border="1"> <tr><td>POE Port</td><td>24 Port</td></tr> <tr><td>Uplink Port</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>SFP Port</td><td>2 Port Gigabit TP</td></tr> <tr><td>Mak. Port Başlı Güç</td><td>32 Watt</td></tr> <tr><td>Toplam Güç Çıkışı</td><td>400 Watt</td></tr> <tr><td>Mbps Hızı</td><td>10/100/1000 Mbps</td></tr> <tr><td>POE Bağlantı Stan.</td><td>IEEE802.3AF / AT, IEEE802.3AZ UYUMLULUĞU</td></tr> <tr><td>LCD Ekran</td><td>GERÇEK ZAMANLI POE & BAĞLANTI NOKTASI BİLGİLENDİRME EKLAN</td></tr> </table>	POE Port	24 Port	Uplink Port	N/A	SFP Port	2 Port Gigabit TP	Mak. Port Başlı Güç	32 Watt	Toplam Güç Çıkışı	400 Watt	Mbps Hızı	10/100/1000 Mbps	POE Bağlantı Stan.	IEEE802.3AF / AT, IEEE802.3AZ UYUMLULUĞU	LCD Ekran	GERÇEK ZAMANLI POE & BAĞLANTI NOKTASI BİLGİLENDİRME EKLAN	925 \$		
POE Port	24 Port																					
Uplink Port	N/A																					
SFP Port	2 Port Gigabit TP																					
Mak. Port Başlı Güç	32 Watt																					
Toplam Güç Çıkışı	400 Watt																					
Mbps Hızı	10/100/1000 Mbps																					
POE Bağlantı Stan.	IEEE802.3AF / AT, IEEE802.3AZ UYUMLULUĞU																					
LCD Ekran	GERÇEK ZAMANLI POE & BAĞLANTI NOKTASI BİLGİLENDİRME EKLAN																					
	 SN-6528GSM-420-V2 Yönetilebilir	24+4	<table border="1"> <tr><td>POE Port</td><td>24 Port</td></tr> <tr><td>Uplink Port</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>SFP Port</td><td>2 Port Gigabit TP</td></tr> <tr><td>Mak. Port Başlı Güç</td><td>32 Watt</td></tr> <tr><td>Toplam Güç Çıkışı</td><td>400 Watt</td></tr> <tr><td>Mbps Hızı</td><td>10/100/1000 Mbps</td></tr> <tr><td>POE Bağlantı Stan.</td><td>IEEE802.3AF / AT, IEEE802.3AZ UYUMLULUĞU</td></tr> <tr><td>LCD Ekran</td><td>N/A</td></tr> </table>	POE Port	24 Port	Uplink Port	N/A	SFP Port	2 Port Gigabit TP	Mak. Port Başlı Güç	32 Watt	Toplam Güç Çıkışı	400 Watt	Mbps Hızı	10/100/1000 Mbps	POE Bağlantı Stan.	IEEE802.3AF / AT, IEEE802.3AZ UYUMLULUĞU	LCD Ekran	N/A	1.045 \$		
POE Port	24 Port																					
Uplink Port	N/A																					
SFP Port	2 Port Gigabit TP																					
Mak. Port Başlı Güç	32 Watt																					
Toplam Güç Çıkışı	400 Watt																					
Mbps Hızı	10/100/1000 Mbps																					
POE Bağlantı Stan.	IEEE802.3AF / AT, IEEE802.3AZ UYUMLULUĞU																					
LCD Ekran	N/A																					
NVR STORAGE VE VIDEO WALL																						
	 SN-STR3009 SN-STR3009 9X6 TB HDD DESTEKLİ EK DEPOLAMA ÜNİTESİ	HDD Ek Ünite	<table border="1"> <tr><td>HDD</td><td>9x6 TB (54 TB'a Kadar) HDD Desteği</td></tr> <tr><td>E-Sata</td><td>1xE-SATA</td></tr> <tr><td>Güç Kaynağı</td><td>ATX110-220V 200W 50-60Hz</td></tr> <tr><td>Güç Tüketimi</td><td>≤30W (HDD Hariç)</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>-10°C~ + 55°C</td></tr> <tr><td>Çalışma Nemi</td><td>10%-90%</td></tr> <tr><td>Ebatlar</td><td>2U, Cihaz : 440 mm x 432 mm x 90 mm</td></tr> <tr><td>Ağır HDD (Hariç)</td><td>9.8 kg</td></tr> <tr><td>Kurulum Yolu</td><td>Masaüstü Kurulum, Kabin Montajı</td></tr> </table>	HDD	9x6 TB (54 TB'a Kadar) HDD Desteği	E-Sata	1xE-SATA	Güç Kaynağı	ATX110-220V 200W 50-60Hz	Güç Tüketimi	≤30W (HDD Hariç)	Çalışma Sıcaklığı	-10°C~ + 55°C	Çalışma Nemi	10%-90%	Ebatlar	2U, Cihaz : 440 mm x 432 mm x 90 mm	Ağır HDD (Hariç)	9.8 kg	Kurulum Yolu	Masaüstü Kurulum, Kabin Montajı	990 \$
HDD	9x6 TB (54 TB'a Kadar) HDD Desteği																					
E-Sata	1xE-SATA																					
Güç Kaynağı	ATX110-220V 200W 50-60Hz																					
Güç Tüketimi	≤30W (HDD Hariç)																					
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~ + 55°C																					
Çalışma Nemi	10%-90%																					
Ebatlar	2U, Cihaz : 440 mm x 432 mm x 90 mm																					
Ağır HDD (Hariç)	9.8 kg																					
Kurulum Yolu	Masaüstü Kurulum, Kabin Montajı																					
	 SN-TW4000 SN-TW4000 5 HDMI (1CH 4K, 4CH 1080P) DESTEKLİ TV WALL	Video Wall	<table border="1"> <tr><td>Video Standardı</td><td>H.265/H.264</td></tr> <tr><td>HDMI Kanal</td><td>5 ch</td></tr> <tr><td>HDMI Çözüm</td><td>4 ch 1080p / 1 ch 4K</td></tr> <tr><td>Çözünürlük / Kanal</td><td>5MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / D1 / 1x1, 1x4/4x1, 4x4</td></tr> <tr><td>Çözme Kapasitesi</td><td>4 x 4K / 16 x 1080P</td></tr> <tr><td>Resim Segmentas.</td><td>1 x 1, 1 x 4 / 4 x 1, 4 x 4</td></tr> <tr><td>Fonksiyon Ekleme</td><td>2 x 2 Ekran Ekleme Destekler</td></tr> <tr><td>Ağ Portu</td><td>1 x 10 / 100 / 1000M kendinden ayarlanabilir LAN port</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>-10°C~ + 55°C</td></tr> </table>	Video Standardı	H.265/H.264	HDMI Kanal	5 ch	HDMI Çözüm	4 ch 1080p / 1 ch 4K	Çözünürlük / Kanal	5MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / D1 / 1x1, 1x4/4x1, 4x4	Çözme Kapasitesi	4 x 4K / 16 x 1080P	Resim Segmentas.	1 x 1, 1 x 4 / 4 x 1, 4 x 4	Fonksiyon Ekleme	2 x 2 Ekran Ekleme Destekler	Ağ Portu	1 x 10 / 100 / 1000M kendinden ayarlanabilir LAN port	Çalışma Sıcaklığı	-10°C~ + 55°C	2.475 \$
Video Standardı	H.265/H.264																					
HDMI Kanal	5 ch																					
HDMI Çözüm	4 ch 1080p / 1 ch 4K																					
Çözünürlük / Kanal	5MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / D1 / 1x1, 1x4/4x1, 4x4																					
Çözme Kapasitesi	4 x 4K / 16 x 1080P																					
Resim Segmentas.	1 x 1, 1 x 4 / 4 x 1, 4 x 4																					
Fonksiyon Ekleme	2 x 2 Ekran Ekleme Destekler																					
Ağ Portu	1 x 10 / 100 / 1000M kendinden ayarlanabilir LAN port																					
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~ + 55°C																					
NETWORK KLAVYE																						
	 SN-AK114	Klavye	<table border="1"> <tr><td>Kontrol</td><td>Network , RS485</td></tr> <tr><td>Lcd Panel</td><td>5" Led Ekran 800x480 Ekran Çözünürlüğü</td></tr> <tr><td>Joystick</td><td>3D Joystick</td></tr> <tr><td>Ses Giriş</td><td>1 ses girişi 3.5 mm stereo (Elektrik Seviyesi : 2.0V p-p, Empedans: 1kΩ)</td></tr> <tr><td>Ses Çıkışı</td><td>2 ses girişi 3.5 mm stereo (Doğrusal Seviyesi : 2.0V p-p, Empedans: 600 kΩ)</td></tr> <tr><td>Network</td><td>1/100M/1000M Ayarlanabilir</td></tr> <tr><td>Arayüz / USB Girişi</td><td>1 Standart RS-485 / 1 USB 2.0</td></tr> <tr><td>Çalışma Sıcaklığı</td><td>-10°C~ + 55°C</td></tr> <tr><td>Kurulum Yolu</td><td>Masaüstü Kolay Kurulum</td></tr> </table>	Kontrol	Network , RS485	Lcd Panel	5" Led Ekran 800x480 Ekran Çözünürlüğü	Joystick	3D Joystick	Ses Giriş	1 ses girişi 3.5 mm stereo (Elektrik Seviyesi : 2.0V p-p, Empedans: 1kΩ)	Ses Çıkışı	2 ses girişi 3.5 mm stereo (Doğrusal Seviyesi : 2.0V p-p, Empedans: 600 kΩ)	Network	1/100M/1000M Ayarlanabilir	Arayüz / USB Girişi	1 Standart RS-485 / 1 USB 2.0	Çalışma Sıcaklığı	-10°C~ + 55°C	Kurulum Yolu	Masaüstü Kolay Kurulum	570 \$
Kontrol	Network , RS485																					
Lcd Panel	5" Led Ekran 800x480 Ekran Çözünürlüğü																					
Joystick	3D Joystick																					
Ses Giriş	1 ses girişi 3.5 mm stereo (Elektrik Seviyesi : 2.0V p-p, Empedans: 1kΩ)																					
Ses Çıkışı	2 ses girişi 3.5 mm stereo (Doğrusal Seviyesi : 2.0V p-p, Empedans: 600 kΩ)																					
Network	1/100M/1000M Ayarlanabilir																					
Arayüz / USB Girişi	1 Standart RS-485 / 1 USB 2.0																					
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~ + 55°C																					
Kurulum Yolu	Masaüstü Kolay Kurulum																					

1. Fiyatlarımıza KDV Dahil değildir.
2. Fiyatlarımız USD olarak verilmiş olup Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden faturalandırılır.
3. Ödeme alınmadan malzeme çıkışı ve sevkiyat yapılmaz.
4. Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
5. Kayıt cihazlarında HDD yoktur.
6. Sanetron fiyat Listesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
7. Ürünlerle ilgili detayları www.sanetron.com.tr ve www.bayisanetron.com de bulabilirsiniz.