



8 Kanal **DVR KAYIT CİHAZI** **SN-AHDVR1008**

- > Kayıt Çözünürlüğü AHD 1080N , Analog , IP Desteği
- > 8 Kanal BNC, 4 Kanal Ses
- > 1 Adet HDMI, 1 Adet VGA çıkışı
- > 4 Kanal Playback
- > Akıllı telefon desteği
- > 1 Adet 4 TB HDD desteği
- > P2P kare kod barkod okuma desteği

Model	SN-AHDVR1008
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
Giriş	AHD: 1080N/720P, PAL@1fps-25fps adjustable; NTSC@1fps-30fps adjustable; Analog: 960H/D1, PAL@1fps-25fps adjustable; NTSC@1fps-30fps adjustable; IPC: 1080P, PAL@1fps-25fps adjustable; NTSC@1fps-30fps adjustable;
BNC Giriş	8 ch
Sinyal Tipi	AHD/ Analog / IP
Çıkış	1HDMI, 1 VGA,
Ses	
Ses Sıkıştırma	G711A
Giriş	4 ch
Çıkış	1 ch
Kare Hızı	PAL: main stream: 1280X720 @25fps, sub-stream: D1@25fps
Alarm	
Sensör Giriş	N/A
Çıkış	N/A
Hareket Algılama	8 Ch
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, Alarm, E-posta, Ekran ipuçları, Buzzer
Email Alarm	Belirlenmiş e-Mail 'e Resim Gönderme
PTZ	
Arayüz	RS-485
Protokol	Pelco-D, Pelco-P
Baud Rate	110~921600
Adres	0~255
Görüntü	
VGA	1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1920x1080
HDMI	1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1920x1080
Ekran Bölme	9 Ch/4 Ch / 1Ch
Maskeleme	1 Dikdörtgen Bölge (Her Kamera için)
OSD	Zaman, Video kaybı, Alarm, Hareket algılama, Kayıt
Kayıt	
Video Sıkıştırma	H.264
Kayıt Hızı	Analog: 4CH 1080N@15fps Mixture Mode: 4CH 1080N@15fps Network: 4CH 1080P@30fps, 1CH 5MP
Kayıt Modu	Manuel / Zamanlayıcı \ Hareket Algılama \ Alarm
Kayıt İzleme	1/4 ch
Arama	Kanal, Manuel, Saat, Tarih, Hareket Algılama
Oynatma Fonksiyonlar	Oynat, Duraklat, Durdur, Hızlı oynat, Geri Al
Akıllı Telefon Uzaktan Kayıt İzleme	1 ch
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Ağ
Network	
Arayüz	1 RJ45 10M/100M/1000M Ayarlanabilir Ethernet Arayüzü
Network Fonksiyon	HTTP, IPv4, IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP
DDNS	Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES
Web Tarayıcı	IE8-11, Google Chrome (IE Tab), Firefox (IE Tab)
Extra Stream	D1/CIF(1~25fps)
Cms Yazılım	Windows XP /Windows Vista/Windows 7/Windows 8
Mobil İzleme	iPhone, ipad, Android ,Android pad
HDD	
Hdd	1x4 TB SATA
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V/2A
Ebatlar	1U, (LxWxH): 260*190*43(mm)
Ağırlık(HDD Hariç)	2 kg
Çalışma Sıcaklığı / Nem Ortaımı	(-10°C ~ 55°C / 0% -90%)
Kurulum Tipi	Masaüstü Kurulum