



1.3 Mp IP KAMERA SN-IP2815

- > 1.3 MP progressive scan
- > 1/3 Exmor CMOS (1280 x 960)
- > 2.8-12mm 2MP HD Lens
- > PoE / SES / SMART IR-LED
- > H.264 / MJPEG sıkıştırma formatı
- > WDR ,3D DNR, Defog,ROI
- > ONVIF protocol

Model	SN-IP2815
Sensör	1.3 MP progressive scan 1/3" Exmor CMOS
Shutter Hızı	Otomatik/ Manuel(1/25~1/10000), FLK
Lens	2.8-12mm 2MP HD Lens
Min. Aydınlatma	0Lux/F1.4 (IR ON) Color: 0.05Lux, B/W: 0.005Lux/F1.4
Gündüz/Gece	ICR switch, auto, color, B/W, ext
IR Menzil	20-30M (φ 5 x 30 IR-Led) SMART LED
S/N	≥52db (AGC OFF)
WDR	Destekler
POE	Destekler
Video Parametresi	Mirror, 3D DNR, Netlik / Parlaklık Ayarı
Video	
Maks. Çözünürlük	1.3 MP (1280 x 960)
Video Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Akış Tipi	Ana Akış / Ekstra Akış
Akış Desteği ;	NTSC: Ana akış : 1280 x 960 @30fps, Ekstra Akış : D1@30fps PAL: Ana Akış 1280 x 960 @ 30 fps, Ekstra Akış : D1@25fps
9:16 Koridor Modu	N/A
ROI	Destekler
Video Bit Hızı	Sabit Bit Hızı, Değişken Bit Hızı (16kbps~8000kbps)
OSD	FULL FONKSİYON ARAYÜZ DESTEĞİ
Maskeme	3 Bölge
Video Analitik	
Akıllı Analiz	N/A
Ses	
Ses Sıkıştırma	G.711
Ses Bit Hızı	64Kbps
Depolama	
Depolama Ünitesi	N/A
Network	
Protokoller	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP, ONVIF
Uyumluluk	ONVIF 2.4 , RSTP, PSIA
Sistem Güvenliği (Şifre Koruma)	Destekler
Snapshot	JPEG formatı destekler, Anlık görüntü çözünürlüğüne dayalı max. Çözünürlük
Karakter Ekranı	Destekler (Kanal, Tarih)
Arayüz	
Network	RJ45 10M/100M
Analog Çıkışı	N/A
Audio I/O	Destekler
Alarm I/O	N/A
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V
Güç tüketimi	6W
Malzeme Özelliği	Üstün Alüminyum Alaşım (İyi soğutma etkisi)
Ebatlar (L W H)	122.3(H)*Φ132(D)mm
Ağırlık	0,83 kg
Çalışma Sıcaklığı / Nem Ortamı	(-20°C ~ 55°C / 0% -90%)
Darbeye Dayanıklılık	IK10
Giriş Koruması	IP66
Kurulum Tipi	Tavan ve Duvar Uygulama