

128 Kanal NVR KAYIT CİHAZI SN-NVR12824-4K



- > Maksimum 128 Kanal 4K IP Kamera Desteği
- > Maksimum 640 Mbps Band Genişliği
- > 24 Hot-Swap HDD Destek
- > RAID 0/1/5/6/10/50
- > Akıllı Analitik Yazılım
- > 24x6 TB (144 TB'a Kadar) HDD Desteği
- > 2 VGA+2 HDMI
- > H.264/H.265 MJPEG sıkıştırma formatı
- > ONVIF Protokol Uyumluluğu
- > Diğer IP Kameralarla uyumluluk: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek

Model	SN-NVR12824-4K
NVR Sistem	2.0 Firmware
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX işletim sistem
Akıllı Analiz	Kişi sayma , Alan Algılama, Kayıp Eşya, Alan İhali, Yüz Algılama, Sabotaj Algılama
Diğer Kameralar ile Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek
RAID	RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50
Görüntü Kontrolü	Ayarlanabilir Görüntü Kalitesi, Değişken veri akışı ve opsiyonel sabit veri akışı
Akış Tipi	Her kanalda ayarlanabilir ana akış ve alt akış
Video Standardı	H . 265/ H . 264
Görüntü İşleme Kalitesi	4K/5MP/1080P/960P/720P
Görüntü Hareket Algılama	Her kanalda ayarlanabilir birden fazla alan algılayabilme ve 6 seviyeli hassasiyet ayarlama
Kayıt İzleme	1 / 4 / 9 / 16 ch
Maskeme	Her kanalda ayarlanabilir 4 ayrı maskeme özelliği
Kayıt Modu	Manuel, Otomatik, Hareket Algılama, Alarm Tetikleme Kayıt Modu
Yedekleme	USB Aygıtı / Dahili SATA / Network / Esata
Kontrol	Mouse, Klavye
Yerel Girişi	Kullanıcı Adı ve Şifre
Kayıt Depolama	HDD ve Ağ

Harcı Portlar	
Video Giriş	H.265/H.264 128 ch 4K, 5 MP, 3 MP, 2 MP, 1 MP IP Kamera
Ses Giriş	Ağ video kanalı sayısına göre, ağ ses girişi oranı 1:1
Video Çıkış	2xVGA+2xHDMI
Ses Çıkış	2 CH
Ağ Portu	2x10/100/1000M kendinden ayarlanabilir LAN port
RS485 Port	Full duplex standard 485 port
USB Port	1xUSB 3.0 ports, 2xUSB 2.0 ports
Alarm Giriş	4 CH
Alarm Çıkış	4 CH

HDD	
HDD Desteği	24xSATA+1 E-SATA HDD (24 adet SATA 144 TB'a kadar) Hot Swap HDD Desteği
Max. HDD Kapasitesi	24 x 6TB HDD

Diğer	
Mobile İzleme	iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android
Güç Kaynağı	ATX110-220V 400W 50-60Hz
Güç Tüketimi	≤50W (HDD Hariç)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +55°C
Çalışma Nemi	10%-90%
Ebatlar	4U, Equipment : 431.5mmx600mmx177.5mm, Packing:720mmx545x280mm
Ağırlık (HDD Hariç)	23 kg
Koli Ebatı	1 adet/karton 752mmx577mmx312mm
Kurulum Yolu	Masaüstü Kurulum, Kabin Montajı