

256 Kanal

# NVR KAYIT CİHAZI

## SN-NVR25624-4K



- > Maksimum 256 Kanal 4K IP Kamera Desteđi
- > Maksimum 640 Mbps Band Geniřliđi
- > 24 Hot-Swap HDD Destek
- > RAID 0/1/5/6/10/50
- > Akıllı Anatalitik Yazılım
- > 24x6 TB (144 TB'a Kadar) HDD Desteđi
- > 2 VGA+2 HDMI
- > H.264/H.265 MJPEG sıkıřtırma formatı
- > ONVIF Protokol Uyumluluđu
- > Diđer IP Kameralarla uyumluluk: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek

Model	SN-NVR25624-4K
NVR Sistem	2.0 Firmware
İřletim Sistemi	Gömülü LINUX iřletim sistem
Akıllı Analiz	Kiři sayma , Alan Algılama, Kayıp Eřya, Alan İhaleli,Yüz Algılama,Sabatojı Algılama
Diđer Kameralar ile Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek
RAID	RAID 0,1,5,6,10,50
Görüntü Kontrolü	Ayarlanabilir Görüntü Kalitesi, Deđiřken veri akıřı ve opsiyonel sabit veri akıřı
Akıř Tipi	Her kanalda ayarlanabilir ana akıř ve alt akıř
Video Standardı	H . 265/ H . 264
Görüntü İzleme Kalitesi	4K/5MP/1080P/960P/720P
Görüntü Hareket Algılama	Her kanalda ayarlanabilir birden fazla alan algılayabilme ve 6 seviyeli hassasiyet ayarlama
Kayıt İzleme	1 / 4 / 9 / 16 ch
Maskeleye	Her kanalda ayarlanabilir 4 ayrı maskeleye özelliđi
Kayıt Modu	Manuel, Otomatik, Hareket Algılama, Alarm Tetikleme Kayıt Modu
Yedekleme	USB Aygıtı / Dahili SATA / Network / Esata
Kontrol	Mouse, Klavye
Yerel Giriři	Kullanıcı Adı ve řifre
Kayıt Depolama	HDD ve Ađ

Hariçi Portlar	
Video Giriři	H.265/H.264 256 ch 4K, 5 MP, 3 MP, 2 MP, 1 MP, IP Kamera
Ses Giriři	Ađ video kanalı sayısına göre, ađ ses giriři oranı 1:1
Video Çıkıř	2xVGA+2HDMI
Ses Çıkıř	2 CH
Ađ Portu	2x10/100/1000M kendinden ayarlanabilir LAN port
RS485 Port	Full duplex standard 485 port
USB Port	1xUSB 3.0 ports, 2xUSB 2.0 ports
Alarm Giriři	4 CH
Alarm Çıkıř	4 CH

HDD	
HDD Desteđi	24xSATA+1 E-SATA HDD (24 adet SATA 144 TB'a kadar) Hot Swap HDD Desteđi
Max. HDD Kapasitesi	24 x 6TB HDD

Diđer	
Mobile İzleme	iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android
Güç Kaynađı	ATX110-220V 400W 50-60Hz
Güç Tüketimi	≤50W (HDD Hariç)
Çalıřma Sıcaklıđı	-10°C ~ +55°C
Çalıřma Nemi	10%-90%
Ebatlar	4U, Equipment : 431.5mmx600mmx177.5mm, Packing:720mmx545x280mm
Ađırlık (HDD Hariç)	23 kg
Koli Ebatı	1 adet/karton 752mmx577mmx312mm
Kurulum Yolu	Masaüstü Kurulum, Kabin Montajı