



## 36 Kanal **NVR KAYIT CİHAZI** **SN-NVR3616-P**

- > 36 Kanal IP Kamera Desteği
- > Maksimum 300 Mbps Band Genişliği
- > 16 Kanal Poe Portu Desteği
- > 4x6TB (24 TB'a Kadar) HDD Desteği
- > 1 VGA+1 HDMI
- > H.265/H.264 MJPEG sıkıştırma formatı
- > ONVIF Protokol Uyumluluğu
- > Diğer IP Kameralarla uyumluluk: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek

<b>Model</b>	SN-NVR3616-P
<b>NVR Sistem</b>	1.0 Firmware
<b>İşletim Sistemi</b>	Gömülü LINUX işletim sistemi
<b>Akıllı Analiz</b>	N/A
<b>Diğer Kameralar ile Uyumluluk</b>	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek
<b>RAID</b>	N/A
<b>Görüntü Kontrolü</b>	Ayarlanabilir Görüntü Kalitesi, Değişken veri akışı ve opsiyonel sabit veri akışı
<b>Akış Tipi</b>	Her kanalda ayarlanabilir ana akış ve alt akış
<b>Video Standardı</b>	H.265/H.264
<b>Görüntü İzleme Kalitesi</b>	5MP/3MP/1080P/960P/720P
<b>Görüntü Hareket Algılama</b>	Her kanalda ayarlanabilir birden fazla alan algılayabilme ve 6 seviyeli hassasiyet ayarlama
<b>Kayıt İzleme</b>	1/ 4/ 9/16
<b>Maskeleye</b>	Her kanalda ayarlanabilir 4 ayrı maskeleye özelliği
<b>Kayıt Modu</b>	Manuel, Otomatik, Hareket Algılama, Alarm Tetikleme Kayıt Modu
<b>Yedekleme</b>	USB Aygıtı / Dahili SATA / Network
<b>Kontrol</b>	Mouse
<b>Yerel Girişi</b>	Kullanıcı Adı ve Şifre
<b>Kayıt Depolama</b>	HDD ve Ağ

<b>Harici Portlar</b>	
<b>Video Giriş</b>	36 ch 5MP, 3 MP, 2 MP, 1 MP, IP Kamera
<b>Ses Giriş</b>	Ağ video kanalı sayısına göre, ağ ses girişi oranı 1:1
<b>Video Çıkış</b>	1xVGA+1xHDMI
<b>Ses Çıkış</b>	1 CH RCA output
<b>Ağ Portu</b>	1x10/100/1000M kendinden ayarlanabilir LAN port
<b>RS485 Port</b>	Full duplex standard 485 port
<b>USB Port</b>	2xUSB 2.0 ports
<b>Alarm Giriş</b>	4 CH
<b>Alarm Çıkış</b>	1 CH

<b>HDD</b>	
<b>HDD Desteği</b>	4xSATA HDD
<b>Max. HDD Kapasitesi</b>	4 x 6TB HDD

<b>Diğer</b>	
<b>Mobile İzleme</b>	iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android
<b>Güç Kaynağı</b>	ATX110-240V 350W
<b>Güç Tüketimi</b>	≤115W (HDD Hariç)
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-10°C ~ +55°C
<b>Çalışma Nemi</b>	10%-90%
<b>Ebatlar</b>	1.5 U, Equipment : 440mmx356mmx68.5mm, Packing:460mmx135x560mm
<b>Ağırlık (HDD Hariç)</b>	6.9 kg
<b>Koli Ebatı</b>	4 adet/karton 580mmx575mmx480mm / 30 kg
<b>Kurulum Yolu</b>	Masaüstü Kurulum, Kabin Montajı