



4+2 Port PoE **SWITCH** SN6506FSN-120-V2

- > 120 Watt Yönetilemez Switch
- > IEEE802.3af / at, IEEE802.3az Uyumluluğu
- > 6 x 10/100Mbps RJ45 bağlantı noktası
- > 4 x Max. 32 Watt PoE bağlantı noktası,
- > 2 x Uplink Port
- > CE / EMC, CE / LVD, FCC Sertifikasyonu
- > Test: Sifos, Aşırı Yıldırım Gerilim 4KV, NuStreams-600i
- > Harici 120 Watt güç adaptörü.

Model	SN6506FSN- 120-V2
Bağlantı Portları	6x10/100Mbps RJ45 Otomatik Data akış Portu
PoE Port	Port 1~4
PoE Bağlantı Standardı	IEEE802.3af / at, IEEE802.3az Uyumluluğu
Max. Port başına Güç	Max.32 watt
Enerji Pinleri	Mode A 1/2x- x3/6xx
Güç Tüketimi	120 Watt
Aktarım Modu	Bellekten Atarma
Switch Kapasitesi	1.2G
MAC Adres Tablosu	2KxOtomatik Öğrenme
Jumbo frames	2KB
Buffer	768Kbit
Yönlendirme Hızı	0.89Mpps
Giriş Güç Kaynağı	DC 55V 1.1A / DC 55V 2.3A(Optional)
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°Cx
Depolama sıcaklığı	(-40x- +70°C)
Çalışma Nemi	10%~90% RH Yoğunlaşmasız
Depolama Nemi	5%~90% RH Yoğunlaşmasız
Boyutlar (L * G * Y)	160*92.5*28mm
Ağırlık	<1Kg
LED Göstergesi	PWRxLNK/ACTxPoExAşırı Yük
Ağ Ortamı (Kablo)	10 BASE-T: UTP CAT 3,5 Kablo (≤100m)
Ağ Ortamı (Kablo)	100 BASE-TX: UTP CAT 5 / 5e/ 6 Kablo (≤100m)