

## 24 Port PoE **SWITCH** **SN6528GSM-420 V2**

- > LCD Bilgi Ekranı, 400 Watt Yönetilebilir Switch
- > IEEE802.3af / at, IEEE802.3az Uyumluluğu
- > 24 X 10/100/1000Mbps RJ45 port
- > 24 X PSE port
- > 4 x SFP Port
- > CE/EMC,CE/LVD,FCC Sertifikasyon
- > Test: Sifos,Aşırı Yıldırım Gerilimi 4KV, NuStreams-600i
- > Dahili Güç 330 Watt Adaptörü



| Model                | SN6528GSM-420 V2   |
|----------------------|--|
| Bağlantı Portları    | 24x10/100/1000Mbps RJ45 Port / Yönetilebilir Switch        |
| Bağlantı Portları    | 4 x1000Mbps SFP slots                                      |
| Poe Port             | Port 1~24  |
| Poe Standardı        | IEEE802.3af / at, IEEE802.3az Uyumluluğu                   |
| Poe Güç Çıkışı       | Max.32 watts   |
| Güç Ayırma Pinleri   | Tek bağlantı noktası: B Modu 4/5(+), 7/8(-)                |
| Güç Ayırma Pinleri   | Duble Bağlantı Noktası : A Modu 1/2(+),3/6(-)              |
| LCD Ekran            | Gerçek zamanlı PoE & Bağlantı noktası Bilgilendirme Ekranı |
| Güç Tüketimi         | 400 Watt   |
| Aktarım Modu         | Bellekten Atarma   |
| Switch Kapasitesi    | 52G  |
| MAC Adres Tablosu    | 4KxOtomatik Öğrenme  |
| Jumbo frames         | 9KB  |
| Buffer               | 4.1Mbit  |
| Yönlendirme Hızı     | 38.69Mpps  |
| Giriş Güç Kaynağı    | DC 55V 1.1A / DC 55V 2.3A (Opsiyonel)                      |
| Çalışma Sıcaklığı    | 0°C ~ 40°C   |
| Depolama sıcaklığı   | (-40°C ~ +70°C)  |
| Çalışma Nemi         | 10%~90% RH Yoğunlaşmasız                                   |
| Depolama Nemi        | 5%~90% RH Yoğunlaşmasız                                    |
| Boyutlar (L * G * Y) | 440*232*45mm   |
| Ağırlık              | <5Kg   |
| LED Göstergesi       | PWRxLNK/ACTxPoExAşırı Yük                                  |
| Ağ Ortamı (Kablo)    | 10BASE-T: UTP CAT3, 5 Kablo (≤100m)                        |
| Ağ Ortamı (Kablo)    | 100BASE-TX: UTP CAT5 / 5e / 6 Kablo (≤100m)                |
| Ağ Ortamı (Kablo)    | 1000BASE-T: UTP CAT5/ 5e / 6 Kablo (≤100m)                 |
| Ağ Ortamı (Kablo)    | 1000BASE-X : MMF veya SMF modülü                           |