



## 2 Mp IP KAMERA SN-IP2825

- > 2 MP progressive scan
- > 1/2.9 SONY Exmor Starvis (1920 x 1080p )
- > 2.8-12mm 3MP HD Lens
- > SD Kart Desteđi
- > PoE / SES / SMART IR-LED
- > H.264 / MJPEG sıkıştırma formatı
- > WDR ,3D DNR, Defog,ROI
- > ONVIF protocol

<b>Model</b>	SN-IP2825
<b>Sensör</b>	2 MP progressive scan 1/2.9" SONY Exmor Starvis CMOS
<b>Shutter Hızı</b>	Otomatik/ Manuel(1/25~1/10000), FLK
<b>Lens</b>	2.8-12mm 3MP HD Lens
<b>Min. Aydınlatma</b>	0Lux/F1.4 (IR ON) Color: 0.05Lux, B/W: 0.005Lux/F1.4
<b>Gündüz/Gece</b>	ICR switch, auto, color, B/W, ext
<b>IR Menzil</b>	40-50m (14µ x 30 IR-LED) SMART LED
<b>S/N</b>	≥52db (AGC OFF)
<b>WDR</b>	Destekler
<b>POE</b>	Destekler
<b>Video Parametresi</b>	Mirror, 3D DNR, Netlik / Parlaklık Ayarı
<b>Video</b>	
<b>Maks. Çözünürlük</b>	2 MP ( 1920 x 1080p )
<b>Video Sıkıştırma</b>	H.264 / MJPEG
<b>Akış Tipi</b>	Ana Akış / Ekstra Akış
<b>Akış Desteđi ;</b>	NTSC: Ana akış : 1920 x 1080 @30fps, Ekstra Akış : D1@30fps PAL: Ana Akış 1920 x 1080 @ 30 fps, Ekstra Akış : D1@25fps
<b>9:16 Koridor Modu</b>	N/A
<b>ROI</b>	Destekler
<b>Video Bit Hızı</b>	Sabit Bit Hızı, Deđişken Bit Hızı (16kbps~8000kbps)
<b>OSD</b>	FULL FONKSİYON ARAYÜZ DESTEđİ
<b>Maskeme</b>	3 Bölge
<b>Video Analitik</b>	
<b>Akıllı Analiz</b>	N/A
<b>Ses</b>	
<b>Ses Sıkıştırma</b>	G.711
<b>Ses Bit Hızı</b>	64Kbps
<b>Depolama</b>	
<b>Depolama Ünitesi</b>	Destekler SD Card Slot ( sd kart opsiyoneldir )
<b>Network</b>	
<b>Protokoller</b>	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP, ONVIF
<b>Uyumluluk</b>	ONVIF 2.4 , RSTP, PSIA
<b>Sistem Güvenliđi (Şifre Koruma)</b>	Destekler
<b>Snapshot</b>	JPEG formatı destekler, Anlık görüntü çözünürlüğüne dayalı max. Çözünürlük
<b>Karakter Ekranı</b>	Destekler (Kanal, Tarih)
<b>Arayüz</b>	
<b>Network</b>	RJ45 10M/100M
<b>Analog Çıkışı</b>	N/A
<b>Audio I/O</b>	Destekler
<b>Alarm I/O</b>	N/A
<b>Genel</b>	
<b>Güç Kaynađı</b>	DC-12V
<b>Güç tüketimi</b>	6W
<b>Malzeme Özelliđi</b>	Üstün Alüminyum Alaşım (Iyi sođutma etkisi)
<b>Ebatlar (L W H)</b>	295(W)x98(H)x88(D)mm
<b>Ağırlık</b>	1.4 kg
<b>Çalışma Sıcaklıđı / Nem Ortamı</b>	(-20°C ~ 55°C / 0% -90%)
<b>Darbeye Dayanıklılık</b>	IK10
<b>Giriş Koruması</b>	IP66
<b>Kurulum Tipi</b>	Tavan ve Duvar Uygulama