



## 2.1 Mp **AHD KAMERA** **SN-AHD2828**

- > 1/2.9 SONY 2.1 MP CMOS sensor
- > 2.8-12 mm Ayarlanabilir Lens
- > 3DNR, BLC,AGC,DPC,IRC
- > Ir led Mesafesi 35-40 mt
- > Renkli: 0.05 LUX , Siyah/Beyaz: 0 LUX

Model	SN-AHD2828
Sensör	1/2.9" SONY 2.1MP CMOS Sensor
Shutter Hızı	Otomatik/ Manuel(X30~ 1/50000), FLK
Lens	2.8-12 mm Ayarlanabilir lens
Min. Aydınlatma	0Lux/F1.4 (IR ON) Color: 0.05Lux,
Gündüz/Gece	ICR switch, auto, color, B/W, ext
IR Menzil	35-40M 14µ x 32 Smart IR leds)
S/N	≥50db
Video Çıkışı	1.0Vp-p complex video output, 75Ω
Çıkış Modeli	PAL/NTCS Ayarlanabilir.
<b>Video</b>	
Maks. Çözünürlük	1920x1080p
Video Sıkıştırma	H.264
Kare Hızı	PAL: main stream: 1920 1080 @25fps, sub-stream: D1@25fps
<b>OSD Menü</b>	
NR	3D DNR
Görüntü Ayarı	Parlaklık, netlik, AGC
DWDR	Otomatik
BLC	BLC/ HSBLC
AGC	0~15
<b>Genel</b>	
İletim Mesafesi	RG6 U6 Koaksiyel Kablo ile 500 m
Muhafaza	Metal Gövde
Güç Kaynağı	DC12V±10%, 500mA
Malzeme Özelliği	Üstün Alüminyum Alaşım (İyi soğutma etkisi)
Ebatlar (L W H)	295(W)x98(H)x88(D)mm
Ağırlık	1.4 kg
Çalışma Sıcaklığı / Nem Ortamı	(-10°C ~ 55°C / 0% -90%)
Giriş Koruması	IP66
Kurulum Tipi	Tavan ve Duvar Uygulama